

LUBRAL TRANSMISIÓN STD GL-1

ACEITE PARA ENGRANES AUTOMOTRICES

DESCRIPCIÓN

Aceite lubricante formulado con aceites básicos minerales de alta calidad y aditivos antiespumantes que les proporcionan características adecuadas para desempeñarse en transmisiones y diferenciales en donde se requiera de un aceite calidad API GL-1.

PROPIEDADES

- Viscosidad disponible para el grado SAE requerido.
- Resistencia a la formación de espuma.
- Repelencia a la emulsión con agua.
- Elevado índice de viscosidad.
- Moderada resistencia a la oxidación.
- Buena resistencia de película.

APLICACIONES

Se recomienda para usarse en transmisiones manuales y diferenciales de automóviles, camionetas y camiones de servicio ligero a moderado y en general en donde se especifique el uso de un aceite para transmisión STD con calidad API GL-1.

01 800 838 3200
venta@lubral.com
www.lubral.com



ISO: 9001:2008 Certificate 43698
ISO: 14001:2004 Certificate 46416



LUBRAL TRANSMISIÓN STD GL-1

ACEITE PARA ENGRANES AUTOMOTRICES

PROPIEDADES TÍPICAS

PRUEBAS	METODO ASTM			
Grado de Viscosidad SAE		SAE 90	SAE 140	SAE 250
Gravedad API	D1298	25	26	23
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, cSt	D445	18	31	46.5
Índice de Viscosidad	D2270	90	90	90
Temperatura de Inflamación COC, °C	D92	245	250	260
Resistencia a la formación de Herrumbre	D665	Pasa	Pasa	Pasa
Espumación, Tendencia / Estabilidad	D892			
Secuencia I		20 / 0	20 / 0	20 / 0
Secuencia II		50 / 0	50 / 0	50 / 0
Secuencia III		20 / 0	20 / 0	20 / 0
Color ASTM	D1500	Reportar	Reportar	Reportar
Apariencia	Visual	Brillante	Brillante	Brillante

Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

La disponibilidad de los productos puede variar dependiendo de la localidad. Para obtener más información, nos puede contactar en venta@lubral.com

01 800 838 3200
venta@lubral.com
www.lubral.com



ISO: 9001:2008 Certificate 43698
ISO: 14001:2004 Certificate 46416

