

FICHA TÉCNICA	
LÍNEA:	CONCRETO ARQUITECTÓNICO
NOMBRE:	SELLADOR ACRÍLICO BRILLANTE
CLAVE:	SCCA-PF-0201
PRESENTACIÓN :	CUBETA LAMINADA 19 L.
DESCRIPCIÓN:	LÍQUIDO SELLADOR PARA PROTEGER EL CONCRETO DECORATIVO



El Sellador Acrílico Brillante Reycox es un líquido transparente que penetra en las superficies de concreto. Diseñado para prolongar la vida y apariencia del concreto decorativo.

VENTAJAS

- RELLENA LOS POROS EN EL CONCRETO FORMANDO UNA CAPA HIDROFÓBICA, QUE REPELE LA PENETRACIÓN DE AGUA, GRASAS Y ACEITES, FACILITANDO SU LIMPIEZA.
- AUMENTA LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN.
- RESISTENCIA A LOS RAYOS UV.
- REDUCE LA FORMACIÓN Y ACUMULACIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES Y ALCALINOS.
- ELIMINA LA POROSIDAD EN EL CONCRETO FACILITANDO LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO.
- AUMENTA LA INTENSIDAD DE LOS COLORES EN EL CONCRETO DECORATIVO.

USOS

IDEAL PARA UTILIZARSE EN INTERIORES Y EXTERIORES. EN ACABADOS DE CONCRETO DECORATIVO HORIZONTAL Y VERTICAL, ASÍ COMO EN CUALQUIER SUPERFICIE DE MAMPOSTERÍA, TECHOS, COLUMNAS Y PAREDES.

RENDIMIENTO

UNA CUBETA TIENE UN RENDIMIENTO DE 80 A 100 M2. SU DEMANDA DEPENDE DE LA PROFUNDAD DE LAS TEXTURAS DE LOS MOLDES DE ESTAMPADO

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

APARIENCIA:	LÍQUIDO VISCOSO TRANSPARENTE
DENSIDAD:	0.900 + 0.20 KG/LITRO
VISCOSIDAD:	12 SEG. C.F. #4 A 25°C
% SÓLIDOS POR PESO:	25%

APLICACIÓN

- ASEGÚRESE QUE LA SUPERFICIE ESTÉ LIMPIA DE GRASAS, ACEITES Y SUSTANCIAS QUE IMPIDAN LA PENETRACIÓN DEL SELLADOR.
- SEQUE LA SUPERFICIE HASTA QUE HAYA ELIMINADO LA HUMEDAD POR COMPLETO.
- APLIQUE EL SELLADOR REYCOX UTILIZANDO UN CEPILLO DE IXTLE O UN DISPERSOR. PUEDE SER NECESARIO APLICAR DOS CAPAS. PERMITA QUE LA PRIMERA CAPA SEQUE COMPLETAMENTE ANTES DE INSTALAR LA SEGUNDA, (DOS HORAS MÍNIMO).
- DEJE SECAR COMPLETAMENTE. EVITE TRÁFICO PEATONAL POR 24 HRS O VEHICULAR POR 5 DÍAS.

RECOMEDACIONES

- PROTEGER EL RECIPIENTE DE TEMPERATURAS SUPERIORES A 40 °C.
- EN EXTERIORES NO APLICAR BAJO AMENAZA DE LLUVIA.
- APLICAR A TEMPERATURAS SUPERIORES A 5°C.
- ASEGÚRESE DE APLICAR ÚNICAMENTE LA CANTIDAD NECESARIA.
- NO SE RECOMIENDA PARA SUPERFICIES SUSCEPTIBLES A EXPOSICIÓN DE SOLVENTES, LUBRICANTES Y/O COMBUSTIBLES.
- ESTE PRODUCTO DEBE SER APLICADO POR PROFESIONALES CERTIFICADOS POR REYCOX.

PRECAUCIONES

- ESTE PRODUCTO ES FLAMABLE, SIGA LOS CÓDIGOS LOCALES PARA ALMACENAJE DE PRODUCTOS DE ÉSTA NATURALEZA.
- MANTÉNGASE ALEJADO DE TODA FUENTE DE FUEGO, CHISPA O SOLDADURA.
- EVITAR INHALACIÓN DEL PRODUCTO.
- EVITAR CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS, SI OCURRE LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.
- ESTE PRODUCTO PUEDE PRODUCIR VAPORES NOCIVOS. UTILICE PROTECCIÓN DE OJOS, MANOS Y MASCARILLA PARA SU INSTALACIÓN. EL CONTACTO PROLONGADO CON LA PIEL PUEDE PRODUCIR IRRITACIÓN, BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA.
- EN CASO DE INGESTIÓN CONSULTE A SU MÉDICO.
- MANTENER CERRADO EL ENVASE HERMÉTICAMENTE.
- DEJAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Las fichas técnicas de los productos REYCOX pueden ser modificadas sin previo aviso. Favor de contactar con un representante autorizado para corroborar datos. La aplicación adecuada es responsabilidad del usuario. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. La información precedente, así como nuestro asesoramiento técnico (de palabra o escrito), constituyen nuestro leal saber y entender pero se consideran meras recomendaciones no vinculantes, también en lo que respecta a derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no los exime a ustedes de verificar los datos proporcionados (especialmente el contenido las fichas técnicas y fichas de seguridad de nuestros productos) ni de comprobar si nuestros productos son adecuados para sus procesos, procedimientos y los fines de utilización previstos. La aplicación, empleo y transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento se realizan fuera de todas nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de la responsabilidad del usuario. La venta de nuestros productos se realiza según las condiciones generales de venta y suministro vigentes.

Tú creas las obras, nosotros les damos vida!!!

Amapola 656 Col. San Carlos. Guadalajara, Jalisco, Mx.
Tel - +52(33) 1057-1771 Fax. +52(33)1057-1772
ventas@reycoc.com

FT_SCCA---PF---0202 A 0202_20150326