



Montage des Frontlichts (Schritte für Rücklicht und Sitzstreben wiederholen)

1. Mit dem Schlüssel die Schrauben lösen, um die Magnete aus der Verpackung zu entfernen. Einen Magnet auf eine der Speichen am Vorderrad montieren. Schraube einführen und mit dem Schlüssel anziehen. Die Magnete sollten maximal 15 cm unterhalb des Felgenrands montiert werden.
2. Montageführung (Münze) ausfindig machen und auf dem Magneten befestigen.
3. Frontlicht mittels Suche nach der weißen Markierung auf dem Basisteil ausfindig machen. Licht auf die Gabel montieren und die Schlaufe des Drahts in den Haken des Basisteils einführen. Die Kreise an der Seite des Lichts auf die Montageführung ausrichten und eng aneinanderdrücken. Schlüssel in den Schlitz an der Unterseite des Lichts einführen und mehrmals drehen, bis der Draht um die Gabel herum befestigt ist.
4. Sicherstellen, dass das Licht korrekt positioniert ist und den Draht fest anziehen, bis das Licht fest gesichert ist.
5. Montageführung entfernen und Rad drehen, um sicherzustellen, dass keine Beeinträchtigung vorliegt. Wenn das Licht nicht sofort leuchtet, das Rad eine Weile drehen lassen.

