

# Outdoor Strand Woven Brown

---

## **SPECIFICHE**

Prima dell'installazione suggeriamo di prendere visione del materiale, di controllarne il contenuto di umidità, le dimensioni, le colorazioni ed eventuali danneggiamenti. Non si accetteranno reclami dopo che il materiale sia stato installato o successivamente trattato.

Misure della plancia	Lungh.: 1850 mm Largh.: 140 mm Spess.: 20 mm
Contenuto	4 plancia 1,03mq 24Kg
Struttura	Massello
Finitura	Prefinito oliato pronto per la posa
Fibra	Omogenea
Colori standard	Carbonizzato Termotrattato
Incastro	Incastro clips
Occorrente per struttura	Magatello in acciaio/iroko e clips in acciaio

## **Istruzioni per l'installazione degli elementi:**

### **PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:**

Gli elementi Outdoor possono essere installati seguendo alcuni importanti accorgimenti:

E' necessario preparare una struttura che consenta all'acqua superficiale di defluire. Per il mantenimento degli elementi nel tempo occorre lasciare uno spazio di circa 25mm da muri e ostacoli permettendo così agli elementi la normale dilatazione. Al fine di evitare il contatto diretto del decking al terreno, creare una sottostruttura tramite l'utilizzo di magatelli in legno duro o altro materiale di lunghezze anche variabili, che vengono appoggiati al sottofondo precedentemente preparato. I magatelli, che possono essere posati sul sottofondo e tassellati a seconda del tipo di suolo, vanno posti ad una distanza di circa 40 cm. Sulla orditura di magatelli vanno fissati i listoni che devono essere posati parallelamente fra loro e distanziati di almeno 4 mm allo scopo di far defluire l'acqua in occasione di pulizie, pioggia, neve o altro, e consentire al legno la sua naturale dilatazione.

Outdoor si presenta double face e può essere posato tramite la sua faccia liscia e/o la sua faccia zigrinata. La zigrinatura degli elementi è stata studiata per ridurre i possibili incidenti da scivolo e quindi garantisce un tasso di prevenzione maggiore di un qualsiasi altro materiale naturale. Continuare la posa fissando le liste alla sottostruttura utilizzando clips agganciate ad incastro agli elementi grazie alle fresate laterali.

**MODALITÀ DI SMALTIMENTO:**

Quando non è più utilizzato, il prodotto non deve essere disperso nell'ambiente, ma conferito ai locali sistemi pubblici o privati di smaltimento ai dispositivi normativi vigenti.