

ABENA®

## Produktdatablad

### Alukartonlåg, til varenr. 5678, Karton m/Alu-belægning

Varenummer : 5735  
Version : 02  
Varegruppe : Kartonlåg til rektangulære  
Mindste salgsenhed : stk  
Forpakninger : 50 stk = 1 pakke  
20 pakker = 1 kolli  
105 kolli = 1 palle



### Varedeklaration

Alukartonlåg til varenr. 5678

**Anvendelsesområde:** Alu kan anvendes til alle fødevarer. Anvendelsestemperatur: -40 grader C til +40 grader C i ubegrænset tid. Ved temperatur op til +350 grader C dog max i 4 timer. Kan bruges i almindelig ovn og mikrobølgeovn, dog følges de almindelige forholdsregler ved brug af mikrobølgeovn.

**Materiale:** Karton m/Alu-belægning

**Farve:** hvid/sølv

**Bruttovægt pr. cll:** 5,845 kg

**Testnorm:** Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU

**Bortskaffelse af vare:** Ved forbrænding i forbrændingsanlæg udvikles kuldioxid og vand, som indgår direkte i naturens kredsløb.  
**Underemballage: Plast Bortskaffelse:** Ved forbrænding i forbrændingsanlæg udvikles kuldioxid og vand, som indgår direkte i naturens kredsløb.

**Yderemballage: Karton Bortskaffelse:** Brændes/Genbruges.

**Transportemballage:** Afhængigt af mængde kan den bestå af EU-palle og film **Bortskaffelse:** EU-pallen kan genbruges. Filmen kan brændes/genbruges.

**Tilhørende vare:** 567802 (Alubakke)