


# LEDDriving HL CBI



路面照射亮度提升  
有效照射区域增亮+320%



照射距离更远  
车前有效照射距离增远+100米



高性能LED芯片使用，即刻点亮  
卓越性能得益于芯片效率提升远近光即时切换，更亮更安全



## 产品数据表

### 技术参数

#### Product information


Order reference	LEDPE105-BK 12
Product type (off-road vs. on-road)	Off-road $\hat{=}$ HB/LB
Application (Category and Product specific)	Mainly used for headlight applications

#### 光度数据

光通量	2000/2600 lm <sup>1)</sup>
色温	6000 K
LED 光色	Cool white

<sup>1)</sup> LB/HB

#### 尺寸和重量



长度	80.0 mm
产品重量	455.00 g

#### 寿命

使用寿命 Tc	5000 h
---------	--------

#### 功能

Technology	LED
------------	-----

#### 特定分类

Order reference	LEDPE105-BK 12
-----------------	----------------

### 物流数据





产品代码	产品描述	包装单位 ( 件/单位 )	尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )	体积	毛重
------	------	---------------	------------------	----	----

## 产品数据表

4062172090414	LEDriving HL CBI $\triangleq$ HB/LB	纸盒 2	238 mm x 228 mm x 102 mm	5.53 dm <sup>3</sup>	1336.00 g
4062172090421	LEDriving HL CBI $\triangleq$ HB/LB	箱 20	533 mm x 257 mm x 488 mm	66.85 dm <sup>3</sup>	14620.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

## 下载数据

文件	
	小册子 LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	小册子 618438_LEDriving RETROFIT application overview (EN)
	产品电影 PFR Bi-function projector (EN)
	360 Degree Image OSRAM LEDriving CBI

### 应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。



# OSRAM