



0339

LEAK STOPPER® CLEAR PATCH
LEAK STOPPER® REMIENDO CLARO

- Provides "invisible" patch
• Stops leaks instantly
• Flexes to prevent cracking
• Goes on white - dries clear
• Outlasts other repairs
• Stays clear longer-won't yellow!

USE ON THESE ROOF SURFACES: Asphalt Shingle, Slate, Tile, Metal, & Wood Shake Roofs. ALSO SEALS TO AND AROUND: Skylights, Wood, Glass, Stucco, Brick, Stone, Gutters, Chimneys and Siding.

WHAT IS IT? This advanced clear sealant has outstanding adhesion to a variety of surfaces, and provides a long lasting rubberized seal for almost any application. Great for sealing around decorative or visible areas where a noticeable patch is not desirable.

WHAT IT DOES: Seals cracks to stop water leaks, or seal air drafts.

WHAT IS NEEDED TO COMPLETE THE JOB? Caulking gun, trowel, gloves.

PREP THE AREA: Surfaces must be clean and dry, and free of dirt, rust and other material.

HOW TO APPLY: Apply from caulk tube, and completely fill area to be sealed.

HOW MUCH DO I NEED? Provides approximately 25 linear feet of 1/4" bead.

DO's and DON'Ts: Apply in interior or exterior applications. Wear protective gloves.

FOR BEST RESULTS: Use product on a clear warm day when temperatures are above 65°F. Work product to an even consistency over the area to be sealed.

PRECAUTIONS: Protective clothing and eyewear should be used during application of these products. When transporting this product, ensure that plug is tight and tube secure and upright.

HOW TO CLEAN-UP: Clean tools with soap and water when wet.

- Proporciona un parche "invisible"
• Escapes de paradas instantáneamente
• Flexible para prevenir las grietas
• Se aplica en forma blanca, se vuelve transparente al secarse
• Es más duradera que otras reparaciones
• ¡Permanece mas tiempo claro no se hace amarillo!

DE USO SOBRE ESTAS SUPERFICIES DE TECHOS: Techos de tejas de asfalto, de pizarra, de tejas, metálicos y de rípa de madera. TAMBIÉN SE ADHIERE Y SELLA ALREDEDOR DE: Tragaluces (de plástico), madera, vidrio, vinilo, estuco, ladrillos, piedra, canalones, chimeneas, y apartadero.

¿QUE ES? Este impermeabilizador transparente de tecnología avanzada brinda una adhesión extraordinaria sobre una variedad de superficies, y proporciona un sello ahulado para casi cualquier aplicación. Excelente para sellar alrededor de las áreas decorativas o visibles donde no desea un parche discernible.

LO QUE HACE: Sella las grietas para detener las goteras o para sellar corrientes de aire.

¿QUE ES NECESARIO PARA COMPLETAR EL TRABAJO? Pistola aplicadora, espátula y guante.

PREPARE EL ÁREA: Las superficies deben estar limpiyas y secas, y libres de tierra, oxidación y de otros materiales.

COMO APLICAR: Utilice la pistola aplicadora y rellene el área que será sellada.

¿CUANTO NECESITO? Proporciona aproximadamente 7,62 m para un cordón de 6,35 mm.

LO QUE SE DEBE Y LO QUE NO SE DEBE HACER. Aplicar en interiores o exteriores. No está hecho para las membranas EPDM, Hypalon u otro tipo de membrana sintética para techos.

PRECAUCIONES: La ropa y gafas de seguridad se deben utilizar durante el uso de estos productos. Al transportar este producto, asegúrese de que el enchufe es apretado y tubo seguros y verticales.

Hecho en E.U.A. Gardner-Gibson, Inc. • P.O. Box 5449 • Tampa, Florida 33675-5449
Phone: (813) 248-2101 • Fax (813) 248-6768 • www.gardner-gibson.com

TYPICAL PHYSICAL & PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Table with 2 columns: Property and Value. Includes Weight Per Gallon (8.8 lbs.), Solids by Weight (62%), Viscosity (300,000 cps), Elongation (900%), Tensile Strength (90 psi), Adhesion to Polyurethane Foam (good), Consistency (smooth paste), Full Cure (24-48 hours), Application Temperature (55°-100°F), Flammability (No), Clean-up Tools (Soap and warm water).

Approx. Shipping Weights: (Note: All approx. weights include container.)

Table with 2 columns: Quantity and Weight. Includes 10 fl. oz. tube (.7 lbs.) and (12) 10 fl. oz. tubes/case (8.5 lbs.).

CAUTION!: CONTENTS MAY BE HARMFUL. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. Do not swallow. Do not get in eyes or on skin or clothing. Do not breathe fumes.

FIRST AID TREATMENT:

Contains: Acrylic Polymer, 2,2,4 - Trimethyl-1,3-pentanediol Monoisobutyrate, 2-Amino-2-methyl-1-propanol. Eye and skin irritant. Persons with skin or respiratory sensitivity should not use product without sufficient protection.

VOC: less than 1.5% by wt. CALIF. PROP. 65 • WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or reproductive harm.

WARRANTY AND DISCLAIMER: Gardner-Gibson, Inc., warrants this product to give satisfactory results when our directions are followed in its use and application. Any claims made, with original sales receipt, will be based on a prorated basis.

©2008 Gardner-Gibson, Inc. Manufactured by: Gardner-Gibson, Inc., P.O. Box 5449, Tampa, FL 33675

temas del agua potable o del alimento. NO CONGELE. Contiene productos basados petróleo. Guarde lejos de calor, de chispas y de la llama abierta. Selle el envase cuando no se use.

CÓMO LIMPIAR: Limpie las herramientas con jabón y agua mientras aún estén mojadas.

¡PRECAUCIÓN! DAÑO AL INGERIRSE. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

No ingiera. No permita que entre en ojos, ni pile, ni ropa. No respire vapores. Lleve gafas de seguridad y guantes resistentes químicos. Utilice sólo en un área bien ventilado.

Tratamiento de Primeros Auxilios:

Contiene: Polímero acrílico, 2,2,4 - Trimetil-1-3-pentanediol Monoisobutyrate, 2-Amino-2-metil-1-propanol. Irritante al contacto con los ojos y la piel. Las personas que sufren de sensibilidad en la piel o sistema respiratorio no deben usar este producto sin contar con suficiente protección.

VOC: menos del 1,5% en peso. CALIF. PROP. 65. ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el Estado de California que pueden causar cancer, defectos de nacimiento o daños reproductores.

Hecho en E.U.A.



Gardner-Gibson, Inc. • P.O. Box 5449 • Tampa, Florida 33675-5449
Phone: (813) 248-2101 • Fax (813) 248-6768 • www.gardner-gibson.com