

„TRAC-GRABBER“, GMBH, POLITIK UND ANERKENNUNG

„TRAC-GRABBER“ -NUTZUNGSREGELN:

WICHTIG: Vor dem Start die Radhäuser genau überprüfen und sicherstellen, dass "Trac-Grabber" und der Riemen genügend Platz für einen vollen Wendekreis ohne Störungen haben. Überprüfen Sie Außenseite des Autos, sowie Bremse und Aufhängungsteile. Bei der Montage von "Trac-Grabber" auf den vorderen Rädern, sollten die Räder so gerade wie möglich stehen.

FÜR IHRE BEQUEMLICHKEIT UND SICHERHEIT:

1. Falls "Trac-Grabber" frei hängt, sofort anhalten und wieder einspannen.
2. "Trac-Grabber" ist nicht für längere Fahrten gewidmet. Entfernen Sie "Trac-Grabber" von den Rädern, nachdem Sie stabile Oberfläche erreicht haben.
3. Montieren Sie "Trac-Grabber" auf beiden Antriebsrädern, auch wenn nur einer von ihnen rutscht. Antriebsräder sind diejenigen Räder, die Leistung vom Motor und Getriebe erhalten. Wenn Sie nicht sicher sind, vergewissern Sie sich in der Fahrzeug-Betriebsanleitung, damit Sie erfahren, ob die Antriebsräder Ihres Autos vorne oder hinten liegen, oder Ihr Auto alle vier Antriebsräder hat.
4. **Fahren Sie VORWÄRTS oder RÜCKWÄRTS, je nach der kürzesten und einfachsten Richtung auf eine stabile Oberfläche.**

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Je einen "Trac-Grabber" an jedem Antriebsrad sichern. Führen Sie den Riemen über die D-förmige Ringe durch, halten Sie die "Trac-Grabber" senkrecht zu den Rädern mit D-Ringen von Ihrer Seite. Das freie Ende des Riemens über den offenen Teil des Rades von der hinteren Seite ziehen. Das Ende des Riemens über die D-förmige Ringe durchziehen, ziehen sie FEST, damit der Riemen fest sitzt, dann den Riemen an das Velcro-Material anbringen, damit alles befestigt bleiben wird. Loses "Trac-Grabber" kann Ihr Auto beschädigen. **MONTIEREN SIE TRAC-GRABBER" NICHT AN DEN REIFENVENTILSCHAFT.**
2. Mit montierten "Trac-Grabber" fahren Sie nicht schneller als 8 km/h.
3. **STELLEN SIE SICHER, DASS UM DIE RÄDER GENÜGEN FREIEN RAUM IST.** Stellen Sie sicher, dass um die Räder genügend freien Platz gibt auch dann, wenn die Vorderräder gedreht sind. Stellen Sie AUCH sicher, dass zwischen dem Riemen und jedem stationären Teil des Autos genügend Platz für eine volle und ungestörte Wendung gibt.
4. Entfernen Sie Schmutz, Schlamm oder Schnee, die der Bewegung des Fahrzeugs stören oder den Weg verschlimmern können.
5. Mit allen „Trac-Grabber“ **FAHREN SIE VORWÄRTS ODER RÜCKWÄRTS, JE NACH DER KÜRZESTEN UND EINFACHSTEN RICHTUNG AUF EINE STABILE OBERFLÄCHE.**
6. Mit den aufgesetzten "Trac-Grabber" langsam das Gaspedal drücken, bis die Reifen drehen und "Trac-Grabber" funktioniert. Dann langsam immer stärker das Gaspedal drücken, bis "Trac-Grabber" das Auto zu heben und zu bewegen anfängt. Wenn das Auto zu bewegen beginnt, halten Sie eine konstante Geschwindigkeit, bis Sie eine feste Oberfläche erreichen. Versuchen Sie, so viel wie möglich Durchdrehen der Räder zu vermeiden. **VERSUCHEN SIE MIT DEN AUFGESETZTEN „TRAC-GRABBER“ SO GERADE WIE MÖGLICH ZU FAHREN.**

7. Entfernen des Gerätes: während der Benutzung wird "Trac-Grabber" sehr fest sitzen. **UM SIE VON DEN REIFEN ZU ENTFERNEN, SCHIEBEN SIE SIE IN DIE AUSGANSPOSITION, DAMIT SIE NICHT SO FEST SITZEN.**
8. Überprüfen Sie die Gummiteile und den Riemen auf Brüche und Risse. Wenn Sie irgendwelche Deformationen bemerken, werfen Sie "Trac-Grabber" weg und benutzen sie nicht mehr.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

In jedem Fall sind "Trac-Grabber" GmbH, oder eine ihrer Niederlassungen oder Mitglieder nicht für direkte, indirekte, strafrechtliche, zufällige, spezielle Folgeschäden verantwortlich, die sich in oder aus Zusammenhang mit dem Gebrauch oder Missbrauch stehen.