

TRAC-GRABBER, ЗАО, ПОЛИТИКА И ПРИЗНАНИЕ

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ TRAC-GRABBER:

Важно: ХОРОШО ОСМОТРИТЕ КОЛЕСНЫЕ АРКИ И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО у TRAC-GRABBER и РЕМЕШКА есть достаточно места для полного обращения без помех. Проверьте поверхность автомобиля и части ходовой и торможения. Закрепляя TRAC-GRABBER на передних колесах, держите колеса как можно ровнее.

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Если Trac-Grabber получает свободный ход, немедленно остановитесь и затяните.
2. Trac-Grabber не предназначен для более долгой езды. Trac-Grabber должен быть снят, как только транспортное средство достигнет твердой поверхности.
3. Закрепите Trac-Grabber на оба ведущих колеса. Ведущими колесами считаются те, которые получают мощность от двигателя и коробки передач. Если вы не уверены, какие колеса у вас ведущие, пролистайте книжку использования своего транспортного средства для того, чтобы узнать, какие у вашего автомобиля ведущие колеса – передние, задние или все четыре.
4. **Езжайте ВПЕРЕД или НАЗАД, принимая во внимание самое легкое и близкое направление к стабильной поверхности.**

ИНСТРУКЦИЯ:

1. Хорошо закрепите по одному Trac-Grabber к каждому ведущему колесу. Просунув ремешок в кольца „D” формы, держите Trac-Grabber перпендикулярно колесам к кольцам „D” с вашей стороны. Просовывайте свободный конец ремешка в открытую часть колеса с задней стороны. Просуньте конец ремешка в кольца „D” формы, СИЛЬНО потяните, чтобы ремень затянулся, и закрепите ремешок на „Velcro” материал, чтобы не освободился. Освободившийся Trac-Grabber может причинить вред вашему автомобилю! **НЕ КРЕПИТЕ TRAC-GRABBER К СТЕРЖНЮ ПОРШНЯ ПОКРЫШКИ!**
2. С закрепленными Trac-Grabber не превышайте скорости 8 км/ч.
3. **ХОРОШО УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВОКРУГ КОЛЕС ДОСТАТОЧНО СВОБОДНОГО МЕСТА.** Убедитесь, что вокруг колес достаточно свободного места и тогда, когда передние колеса повернуты. **ТАКЖЕ** убедитесь, что между ремешком и любыми стационарными деталями автомобиля есть достаточно места для того, чтобы ремешок сделал полный обхват и ничто ему не мешает.
4. Уберите все загрязнения, грязь или снег, которые могут помешать движению автомобиля или усложнить проезжую дорогу.
5. После того, как закрепили все Trac-Grabber, **ЕЗЖАЙТЕ ВПЕРЕД или НАЗАД, ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ САМОЕ ЛЕГКОЕ И КОРОТКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ К СТАБИЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ.**
6. С закрепленными Trac-Grabber медленно нажимайте педаль газа, пока колеса начнут крутиться и начнет работать Trac-Grabber. Медленно все сильнее нажимайте на педаль газа, пока Trac-Grabber начнет поднимать и двигать автомобиль. Как только автомобиль начнет двигаться, держите постоянную скорость пока не достигнете твердой поверхности. Постарайтесь, насколько это НА ПЕРЕДНИХ КОЛЕСАХ, СТАРАЙТЕСЬ ЕХАТЬ КАК МОЖНО ПРЯМЕЕ.

7. СНЯТИЕ: Во время использования Trac-Grabber очень сильно затянется. **ДЛЯ СНЯТИЯ TRAC-GRABBER С ПОКРЫШЕК, ПОДТОЛКНИТЕ ИХ В НАЧАЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ, ЧТОБЫ ОНИ ОСВОБОДИЛИСЬ.**
8. Проверьте резину и ремешки на предмет трещин и разрывов. Если заметили любые деформации, выкиньте их и больше не используйте.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

В любом случае Trac-Grabber, ЗАО, или любой из его филиалов или членов не несет ответственности за прямые, косвенные, уголовные, нечаянные убытки, убытки особенных последствий, возникающие в связи с использованием продукта или сопряженные с неправильным использованием продукта.