

Descripción del producto – SlipDoctors Pro-Coat Bond Adhesion Promotor mejora la adherencia de los recubrimientos que tienen un mayor riesgo de pelarse o astillarse. Bond Adhesion Promoter se puede mezclar en una variedad de recubrimientos sin alterar la apariencia o la función del recubrimiento. Cuando se mezcla en el primer lote de recubrimiento, Bond Adhesion Promoter aumenta la vida funcional, la resistencia a la corrosión, la apariencia y las cualidades de sellado de los productos SlipDoctors. Bond Adhesion Promoter se puede utilizar cuando se recubren superficies previamente selladas o recubiertas, suelos que no se pueden lijar o decapar y suelos que tienen un nivel cuestionable de riesgo de falla en el recubrimiento. Bond Adhesion Promoter reduce la posibilidad o el grado de agrietamiento y descamación. Este producto también ayuda a los productos de base de agua de recubrimiento superior que están sobre recubrimientos inferiores a base de aceite.

Kit de bañera y ducha SlipDoctors

Características especiales

- No altera el color/el brillo del recubrimiento
- Apto para aceites y aguas
- No altera la tracción de los recubrimientos a base de arena
- Aumenta la vida y la función de los recubrimientos
- Reduce los problemas de unión y adhesión

Usos sugeridos

- Superficies metálicas
- Superficies de mármol y granito
- Porcelana con alto brillo
- Terrazo
- Cubierta compuesta
- Concreto
- Superficies duras, lisas, pulidas y/o brillantes

Características y ventajas del producto

Superficies	Dependiendo de la elección del recubrimiento base.
Color	Aditivo líquido transparente (se asemeja al color y al brillo de la mezcla del recubrimiento base)
Modo de aplicación	Premezclar en el recubrimiento base antes de la aplicación (2 onzas de Bond Promoter por galón de producto de recubrimiento)
Tamaño	Botellas de dos y ocho onzas disponibles
Tiempo de secado	Siga las recomendaciones del recubrimiento base (este producto se usa generalmente solo en el lote de la primera capa). No aumentará ni disminuirá los tiempos de secado.
Resistente al agua	N/A
Resistente a las manchas	N/A
Tipo de producto	Promotor de adhesión de unión de base de silicio de carbono
Cobertura	Dependiendo de las tasas de recubrimiento de base
Almacenamiento	Mantener a temperatura ambiente cerrado y etiquetado. No almacene durante más de 48 horas si se mezcla en un producto de recubrimiento.
Caducidad	1 año abierto; 2 años sin abrir
Garantía	2 años
Remoción	Limpie la superficie con agua y jabón y enjuague si se derrama accidentalmente.
Eliminación	Elimine de acuerdo con las regulaciones locales.

Instrucciones para la preparación, aplicación y uso

Lea la totalidad de la etiqueta del producto, la hoja de datos técnicos (TDS) y la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar.

Precauciones de seguridad:

- Evite el contacto con los ojos y la inhalación de vapores.
- Lave inmediatamente el producto con agua y jabón si entra en contacto con la piel.
- Use en un área bien ventilada.
- Mantenga alejado del calor, chispas y llamas.
- Si raspa, lija o elimina la pintura vieja de cualquier superficie, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Plomo al 1-800-424-LEAD www.epa.gov/lead.

Equipo de seguridad opcional:

- Guantes resistentes a productos químicos
- Ropa para cubrir todas las áreas de la piel
- Protección ocular

Preparación de la superficie: Utilice preparaciones de superficie listadas para el producto de recubrimiento base (la superficie generalmente debe estar limpia y seca). Utilice la aplicación y los tiempos de secado indicados por el producto que se está utilizando.

Instrucciones de aplicación:

- Paso 1** Mezcle dos onzas de promotor de adhesión por galón de producto de recubrimiento. Revuelva suavemente hasta que esté completamente mezclado.
- Paso 2** Vierta el producto en la bandeja de aplicación y aplique de acuerdo con las recomendaciones de recubrimientos base.
- Paso 3** Permita que el recubrimiento se seque de acuerdo con las recomendaciones del producto base. Guarde el exceso de producto sobrante y vuelva a agitar antes de usarlo en la segunda capa si se hace dentro de las 48 horas posteriores a la mezcla original.

Mantenimiento: Para la limpieza y el mantenimiento generales, utilice un enjuague de presión ligera. Para obtener los mejores resultados para eliminar los depósitos oleosos u otras materias extrañas, aplique un limpiador de pH neutro a la velocidad de dilución recomendada y frote ligeramente con un cepillo de cubierta de cerdas suaves.

Precauciones y soporte técnico

Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) para obtener precauciones e instrucciones de primeros auxilios detalladas.

La hoja de datos de seguridad de Bonding Agent se puede encontrar en www.slipdoctors.com

Soporte técnico: Comuníquese con SlipDoctors al 1-888-436-5404 o support@slipdoctors.com

Horario de oficina: Lunes - Viernes de 8:00 am - 5:00 pm CST

Garantía y exención de responsabilidad

GARANTÍA: Todos los productos SlipDoctors instalados correctamente están garantizados para aumentar el coeficiente de fricción de su superficie durante dos años (siempre que se sigan los procedimientos de preparación y limpieza de la superficie y no haya contaminantes presentes). Si en algún momento durante el período de garantía la superficie tratada pierde su coeficiente de fricción, SlipDoctors reemplazará a su elección cualquier producto que resulte defectuoso. Esta garantía se aplica únicamente al producto en sí. El vendedor no será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que surja del uso o la imposibilidad de usar el producto. Antes de su uso, el comprador determinará la idoneidad del producto para el uso previsto, y el comprador asume todos los riesgos y responsabilidades en relación con el mismo. Ninguna declaración o recomendación no contenida en este documento tendrá ninguna fuerza o efecto a menos que en un acuerdo firmado por el vendedor y el comprador. El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades asociados con la eliminación. SlipDoctors no puede descartar las posibilidades de accidentes por resbalones y caídas. Visite www.slipdoctors.com para obtener más información sobre la garantía. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.