

Hoja de datos técnicos

Descripción del producto – Floor Grip es un sellador de uretano transparente, autonivelante 100 % a base de agua que ayuda a prevenir accidentes por resbalones y caídas cuando se aplica correctamente. Una vez combinado con nuestro exclusivo aditivo antideslizante y reticulante (todo incluido), Floor Grip crea una superficie duradera y de alta tracción. Formulado para garantizar la máxima protección y un hermoso acabado, con excelente resistencia al agua, al desgaste y a los productos químicos. Disponible en acabados brillante o mate que conservan el aspecto natural del piso. Floor Grip es la solución perfecta para ayudar a evitar que personas y mascotas se resbalen en superficies lisas.

Floor Grip – Brillante y mate

Características especiales

- Uso en superficies interiores
- Piso conserva el color y la apariencia naturales
- Acabado resistente al desgaste duradero
- Tratamiento a base de agua/Ecológico
- Disponible en acabado brillante o mate
- Resistente al agua y a productos químicos
- Resistente a arañazos y manchas
- Fácil de aplicar

Usos sugeridos

- Uso residencial y comercial
- Hospitales y residencias asistidas
- Clínicas veterinarias
- Restaurantes y comedores
- Pasillos de hoteles
- Habitaciones y salas de estar
- Escaleras de madera
- Vestíbulos

Características y ventajas del producto

Superficies	Pisos de madera natural, maderas duras de ingeniería, bambú, vinilo, VCT, LVT, linóleo, laminado, corcho, epoxi y pisos previamente sellados.
Acabados disponibles	Mate o brillante
Modo de aplicación	Rodillo aterciopelado de 3/8"
Tamaño del contenedor	Galón
Temperatura de aplicación	La temperatura de la superficie debe estar entre 40-80 ° F o 4-27 ° C
Tiempo de secado	Recubrimiento: 2-4 horas Tránsito ligero: 6-12 horas Tránsito normal: 12-24 horas
Resistente al agua	Sí
Resistente a las manchas	Sí
Tipo de producto	Uretano a base de agua
Cobertura	Primera capa: 500-600 ft ² /gal. Recubrimientos: 600-700 ft ² /gal.
Almacenamiento	Almacenar en posición vertical. No congelar.
Caducidad	5 años
Garantía	2 años
Remoción	Máquina pulidora con almohadilla granate o negra
Eliminación	Desecho del contenedor y el contenido no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.
Coefficiente de fricción*	0.51 DCOF mojado - ANSI B101.3 0.53 DCOF mojado – ANSI A137.1/A326.3 0.67 SCOF mojado - ANSI B101.1

*Los resultados pueden variar dependiendo de la superficie y el tiempo de exposición

Instrucciones para la preparación, aplicación y uso

Lea la totalidad de la etiqueta del producto, la hoja de datos técnicos (TDS) y la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar. Floor Grip no debe diluirse o aclararse de ninguna manera. Siempre se deben usar guantes al manipular el producto.

Preparación de la superficie: *Todos los sustratos deben estar limpios, secos y libres de polvo, suciedad, aceite, grasa, tierra, residuos de jabón, cera, pintura descascarada y otros contaminantes solubles. No use limpiadores a base de alcohol, como Pine-Sol y Fabuloso.*

No aplique si se pronostica lluvia en las próximas 24 horas, en días húmedos o cuando la temperatura de la superficie esté por debajo de 4 °C (40 °F) o por encima de 27 °C (80 °F).

- Todas las ceras y esmaltes deben eliminarse completamente de la superficie antes de la aplicación.
- Las superficies deben limpiarse a fondo. *No es necesario* Para una mayor adherencia mediante el lijado, use una almohadilla granate o papel de lija de grano 320-400 para raspar ligeramente el piso.
- Antes de la aplicación del recubrimiento, elimine todo el polvo del piso y de las estructuras circundantes. Proteja siempre las superficies vecinas, como alfombras, metales y otras superficies.
- Los nuevos pisos están listos para el recubrimiento DESPUÉS de que se completen los procedimientos anteriores.

Nuevas instrucciones de aplicación y/o instalación:

Paso 1: MUESTRA DE PRUEBA: Floor Grip debe probarse en pisos antes de la aplicación completa. Para preparar la muestra de prueba, vierta una pequeña cantidad de Floor Grip en un recipiente separado con una pequeña cantidad de aditivo, mezcle bien. Aplique sobre un área limpia y discreta de su piso y deje secar completamente.

Paso 2: Floor Grip se puede aplicar en 2 o 3 capas. Cada capa consiste en: Floor Grip + Crosslinker + Aditivo

Paso 3: Una vez listo para la aplicación completa, determine el número de capas que va a aplicar. Prepare la solución para cada capa por separado en un recipiente resistente. Agregue la cantidad apropiada de Crosslinker en el recipiente, dividiéndolo entre los recipientes para cada capa. NOTA: Una vez que se agrega el Crosslinker al Floor Grip, la solución debe aplicarse al piso dentro de 4-6 horas. ¡PRECAUCIÓN! ¡MEZCLE BIEN ANTES DE APLICAR!

Paso 4: Agregue la cantidad apropiada de aditivo a la solución, dependiendo del número de capas, y mezcle bien. Se recomienda una textura media. Lea la etiqueta de la botella aditiva para obtener instrucciones.

Paso 5: Usando un rodillo aterciopelado de 3/8", aplique Floor Grip en capas uniformes a una velocidad moderada para evitar la formación de espuma. Para un mejor rendimiento, evite las capas gruesas, aplique la segunda capa en ángulo recto con la primera capa.

Paso 6: Limpie las herramientas de pintura con agua y jabón.

Mantenimiento: Para la limpieza y el mantenimiento generales, utilice un enjuague de presión ligera. Para obtener los mejores resultados para eliminar los depósitos oleosos u otras materias extrañas, aplique un limpiador de pH neutro a la velocidad de dilución recomendada y frote ligeramente con un cepillo de cubierta de cerdas suaves. No use limpiadores a base de alcohol, como Pine-Sol o Fabuloso.

Precauciones y soporte técnico

Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) para obtener precauciones e instrucciones de primeros auxilios detalladas.

La hoja de datos de seguridad de Floor Grip *Brillante y mate* se puede encontrar en www.slipdoctors.com

Soporte técnico: Comuníquese con SlipDoctors al 1-888-536-5405 o support@slipdoctors.com

Horario de oficina: Lunes - Viernes de 8:00 am - 5:00 pm CST

Garantía y descargo de responsabilidad del producto

GARANTÍA: Todos los productos SlipDoctors instalados correctamente están garantizados para aumentar el coeficiente de fricción de su superficie durante dos años (siempre que se sigan los procedimientos de preparación y limpieza de la superficie y no haya contaminantes presentes). Si en algún momento durante el período de garantía la superficie tratada pierde su coeficiente de fricción, SlipDoctors reemplazará a su elección cualquier producto que resulte defectuoso. Esta garantía se aplica únicamente al producto en sí. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que surja del uso o la imposibilidad de usar el producto. Antes de su uso, el usuario determinará la idoneidad del producto para el uso previsto, y el usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación con el mismo. Ninguna declaración o recomendación no contenida en este documento tendrá ninguna fuerza o efecto a menos que en un acuerdo firmado por el vendedor y el fabricante. El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades asociados con la eliminación. SlipDoctors no puede descartar las posibilidades de accidentes por resbalones y caídas. Visite www.slipdoctors.com para obtener más información sobre la garantía. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS