

**Descripción del producto** – Maintain Grip de SlipDoctors es un limpiador especializado para su uso en superficies previamente tratadas con nuestro tratamiento antideslizante Stone Grip. Maintain Grip es un limpiador eficaz diseñado para descomponer aceites, grasa y otros contaminantes en la superficie y en orificios, y elimina eficazmente la acumulación de grasa endurecida. Maintain Grip trabaja para renovar las grietas microscópicas, proporcionando tracción antideslizante a superficies húmedas y secas. Maintain Grip se puede utilizar para la limpieza diaria y para eliminar la acumulación de grasa en áreas comerciales, residenciales e industriales.

### Maintain Grip de SlipDoctors

#### Características especiales

- Uso interior y exterior
- Elimina el aceite y la grasa
- Aplicación rápida y fácil
- Hecho para usar con Stone Grip
- Certificado NFS
- Seguro para su uso en áreas de procesamiento de alimentos
- Mantiene y renueva la tracción

#### Usos sugeridos

- Residencial, comercial e industrial
- Establecimientos de procesamiento de alimentos
- Restaurantes
- Escuelas
- Hospitales
- Hoteles
- Patios, duchas y baños

### Características y ventajas del producto

<b>Superficies</b>	Azulejo de cantera, esmaltado, de cerámica, de porcelana y hormigón
<b>Color</b>	N/A
<b>Modo de aplicación</b>	Trapeador
<b>Tamaño</b>	Galón
<b>Temperatura de aplicación</b>	Temperatura de la superficie por encima de 40°F (4°C); la evaporación puede ocurrir a temperaturas más altas.
<b>Tiempo de secado</b>	N/A
<b>Resistente al agua</b>	N/A
<b>Resistente a las manchas</b>	N/A
<b>Tipo de producto</b>	Limpiador comercial de fuerza
<b>Cobertura</b>	Hasta 40.000 ft <sup>2</sup> /gal. después de diluir
<b>Almacenamiento</b>	Almacenar en un área seca a temp. ambiente de 72 °F / 22 °C
<b>Caducidad</b>	5 años
<b>Remoción</b>	N/A
<b>Eliminación</b>	Desecho del contenedor y el contenido no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

## Instrucciones para la preparación, aplicación y uso

Lea la totalidad de la etiqueta del producto, la hoja de datos técnicos (TDS) y la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar.

### Precauciones de seguridad:

- Mantenga a los niños y mascotas pequeñas fuera del área hasta que la superficie se haya secado completamente.
- Los guantes deben usarse en todo momento.

### Equipo de seguridad recomendado:

- Guantes resistentes a productos químicos
- Zapatos de punta cerrada
- Protección ocular

**Aviso:** No utilice sobre ninguna superficie sintética como madera, laminado, vinilo, VCT o fibra de vidrio. No se recomienda su uso en vidrio, mármol pulido, granito o terrazo con virutas de mármol, ya que puede eliminar el brillo de las superficies altamente pulidas. Si el producto se pone sobre aluminio, retírelo rápidamente con una toalla limpia y húmeda.

**Preparación de la superficie:** Limpie los derrames y barra los desechos de la superficie. Dado que las composiciones de los azulejos difieren mucho entre los fabricantes, **SIEMPRE** pruebe el producto en un área pequeña y discreta para su comprobación, apariencia y resultados antes de su aplicación en toda el área.

### Proporción de dilución e instrucciones de limpieza por tipo de piso

Tipo de superficie	Dilución	Instrucciones de limpieza
<b>Pisos sucios normalmente</b>	1 oz de Maintain Grip por 1 galón de agua tibia	Aplique la solución diluida en la superficie usando un trapeador húmedo. Frote agresivamente el piso con un escobillar. No permita que la solución se seque en la superficie. Limpie la solución sucia o la escobilla de goma para drenar. Enjuague o humedezca la superficie con el trapeador y agua potable. Seque la superficie con un trapeador seco o una escobilla de goma.
<b>Pisos de hormigón muy sucios</b>	1 oz de Maintain Grip por 1 galón de agua tibia	Aplique la solución diluida a la superficie con un trapeador húmedo y deje reposar en el área a limpiar durante 3-5 minutos. Frote agresivamente el piso con un escobillar. No permita que la solución se seque en la superficie. Limpie la solución sucia o la escobilla de goma para drenar. Enjuague o humedezca la superficie con el trapeador y agua potable. Seque la superficie con un trapeador seco o una escobilla de goma.

## Precauciones y soporte técnico

Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) para obtener precauciones e instrucciones de primeros auxilios detalladas. La hoja de datos de seguridad de Maintain Grip se puede encontrar en [www.slipdoctors.com](http://www.slipdoctors.com)

**Soporte técnico:** Comuníquese con SlipDoctors al 1-888-436-5404 o [cs@slipdoctors.com](mailto:cs@slipdoctors.com)

**Horario de oficina:** Lunes - Viernes de 8:00 am - 5:00 pm CST