

Hoja de datos técnicos

Descripción de producto – Polish Grip es un sellador penetrante profesional diseñado para proporcionar una protección antirresbaladiza para piedras naturales sin sellar, azulejos pulidos de porcelana, mármol pulido, granito pulido, concreto y otras superficies. Este tratamiento de fácil aplicación forma una barrera invisible que crea una tensión superficial, aumentando la tracción y mejorando la resistencia a derrames y manchas. Una vez aplicado, el brillo natural de su superficie pulida no sufre cambios. Para su uso en superficies interiores y exteriores.

Polish Grip de SlipDoctors™

Características especiales

- Uso en superficies interiores y exteriores
- Protec. contra agua, manchas y deslizamiento
- Aumenta el coeficiente de fricción
- Resistente a la intemperie
- Un producto = Múltiples usos
- Conserva el color y el brillo naturales
- Fácil de aplicar
- Seguro para áreas de alimentos

Usos sugeridos

- Uso residencial y comercial
- Hoteles, moteles y resorts
- Residencias para personas mayores
- Restaurantes
- Cocinas y baños
- Cubiertas de piscinas con azulejos
- Patios
- Superficies de piedra altamente pulidas

Características y ventajas del producto

Superficies	Granito, mármol, piedra natural, azulejos de porcelana, concreto, azulejos de cerámica, pizarra, piedra caliza, lechada, terrazo, travertino, azulejos esmaltados, azulejos de cantera
Color	Transparente
Modo de aplicación	Limpie con una toalla blanca o de microfibra, rodillo de pintura/cepillo o Polish Grip Applicator
Tamaño	1/2 litro y galón
Temp. de aplicación	Temperatura de la superficie por encima de la congelación
Seco al tacto	Inmediatamente después del tratamiento
Tránsito ligero	4-6 horas
Tiempo de curación	hasta 72 horas
Recubrimiento	1 hora
Resistente al agua	Sí
Resistente a las manchas	Sí
Tipo de producto	Sellador penetrante
Cobertura	Hasta 300 ft ² (28 m ²) /medio litro y hasta 2.400 ft ² ./gal. (223 m ²)
Almacenamiento	Firmemente sellado, posicionado verticalmente en el envase original en un área bien ventilada y climatizada hasta 78 °F (25 °C)
Caducidad	1 año
Tratamiento	3-12 meses, dependiendo del tipo de superficie y la cantidad de tráfico peatonal
Garantía	Un año
Remoción	N/A
Eliminación	Desecho del contenedor y el contenido no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

Instrucciones para la preparación, aplicación y uso

Lea la totalidad de la etiqueta del producto, la hoja de datos técnicos (TDS) y la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar. El sellador antideslizante Polish Grip no debe ser aclarado o diluido.

Preparación de la superficie:

- Limpie la superficie a fondo con un limpiador de pH neutro.
- La superficie debe estar limpia y seca antes de la aplicación.
- No aplicar si ha llovido en los últimos días o si el nivel de humedad es alto.
- Proteja las superficies expuestas incluyendo madera, alfombra, metal y paisajismo.

Nuevas instrucciones de aplicación y/o instalación:

- Paso 1** Prueba de muestra: Debido a las variaciones en los sustratos, se recomienda realizar una prueba de muestra para garantizar el máximo rendimiento y la idoneidad para el uso previsto. Pruebe el producto en un área discreta antes de la aplicación completa. El sombreado mínimo puede ocurrir temporalmente hasta que esté completamente curado y limpiado por primera vez.
- Paso 2** No aclare ni diluya. Aplicar uniformemente a la superficie hasta que esté húmedo usando una toalla blanca limpia o una toalla de microfibra. Dejar en la superficie durante 3 a 5 minutos para una máxima penetración.
- Paso 3** Retire todo el exceso de producto con una toalla blanca limpia, una toalla de microfibra o un disco de algodón para limpieza de alfombra antes de que el producto se seque.
- Paso 4** Cualquier exceso de residuo de producto que se seque en la superficie se puede eliminar volviendo a aplicar una pequeña cantidad de Polish Grip en el área e inmediatamente limpiando el exceso mientras está mojado.
- Paso 5** Si se desea una segunda aplicación, espere al menos 1 hora antes de aplicar.
- Paso 6** Polish Grip se curará completamente en 24-72 horas, dependiendo de las condiciones.

Mantenimiento: Limpie regularmente con un limpiador de pH neutro. Para obtener los mejores resultados, vuelva a aplicar anualmente para renovar la resistencia al deslizamiento.

Precauciones y soporte técnico

Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) para obtener precauciones e instrucciones de primeros auxilios detalladas.

La hoja de datos de seguridad de Polish Grip se puede encontrar en www.slipdoctors.com

Soporte técnico: Comuníquese con SlipDoctors al 1-888-436-5404 o support@slipdoctors.com

Horario de oficina: Lunes - Viernes de 8:00 am - 5:00 pm CST.

Garantía y exención de responsabilidad

GARANTÍA: Todos los productos SlipDoctors instalados correctamente están garantizados para aumentar el coeficiente de fricción de su superficie durante un año (siempre que se sigan los procedimientos de preparación y limpieza de la superficie y no haya contaminantes presentes). Si en algún momento durante el período de garantía la superficie tratada pierde su coeficiente de fricción, SlipDoctors reemplazará a su elección cualquier producto que resulte defectuoso. Esta garantía se aplica únicamente al producto en sí. El vendedor no será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que surja del uso o la imposibilidad de usar el producto. Antes de su uso, el comprador determinará la idoneidad del producto para el uso previsto, y el comprador asume todos los riesgos y responsabilidades en relación con el mismo. Ninguna declaración o recomendación no contenida en este documento tendrá ninguna fuerza o efecto a menos que en un acuerdo firmado por el vendedor y el comprador. El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades asociados con la eliminación. SlipDoctors no puede descartar las posibilidades de accidentes por resbalones y caídas. Visite www.slipdoctors.com para obtener más información sobre la garantía. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.