

TUFF GRIP CROSSLINKER

Activador de uretano

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO El Activador de Uretano Tuff Grip Crosslinker está específicamente formulado para ser mezclado como un activador con el Tuff Grip de SlipDoctors. El Activador de Uretano Tuff Grip Crosslinker es un activador de alta viscosidad y alto contenido de sólidos diseñado para uso convencional. Mezcle 1 pinta (aprox. 1/2 litro) de Activador Tuff Grip Crosslinker por 1 galón de Tuff Grip de SlipDoctors. La mezcla tendrá una vida útil de 4-6 horas.

USOS RECOMENDADOS Los sustratos incluyen aplicaciones interiores y exteriores en metal, madera y mampostería, así como maquinaria agrícola de O.E.M., compartimientos de alimentación y granos, equipo de ganado, acero estructural, tanques, remolques, y acabado industrial general donde se desea una capa de alto rendimiento de la pintura.

APLICACIÓN **Mezcla:** Mezcle 1 pinta (aprox. 1/2 litro) de Activador Tuff Grip Crosslinker por 1 galón de Tuff Grip de SlipDoctors. La mezcla tendrá una vida útil de 4-6 horas.

Limpieza: Limpie los derrames, salpicaduras, huellas, herramientas y otros equipos con prontitud. Dé al equipo del espray un toque final con alcohol mineral para ayudar a prevenir la corrosión. Deseche la pintura y los residuos usados de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

Precauciones y limitaciones:

¡No utilice Tuff Grip Crosslinker en productos que contienen alcoholes minerales o nafta de VM&P!

COLOR:	Transparente
TIPO DE VEHÍCULO:	Uretano
PESO DEL GALÓN:	8,7 + 0,2 lb./gal.
PESO DE SÓLIDOS:	75 + 2,0 %
VOLUMEN DE SÓLIDOS:	70 + 2,0 %
VISCOSIDAD:	1,500 cps @ 77°F
PUNTO DE INFLAMACIÓN:	80 °F
VOC (g/l):	260 g/l
GRIND:	#7
HMIS/NFPA:	2,3,0
DILUCIÓN Y LIMPIEZA:	MAK o Xylo

DECLARACIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD: Este producto no está formulado con ingredientes que contengan plomo, cromo o mercurio. ¡PRECAUCIÓN! Mantenga alejado del calor y el fuego. Evite el contacto prolongado con la piel y la respiración del vapor o aerosoles. No ingiera. Cierre el recipiente después de cada uso. Use sólo con una ventilación adecuada. Use dispositivos respiratorios y otros equipos de protección individual requeridos por OSHA 29CFR 1910. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Para los requisitos de seguridad específicos, consulte la hoja de datos de seguridad del material.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: A nuestro leal saber y entender, los datos técnicos contenidos en este documento son verdaderos y exactos en la fecha de emisión, pero están sujetos a cambios sin previo aviso. No ofrecemos ninguna garantía de ningún tipo, expresa o implícita, incluida la comerciabilidad y la idoneidad para fines particulares. La responsabilidad, en su caso, se limita a la sustitución del producto o al reembolso del precio de compra. La mano de obra, o el costo de la mano de obra, y otros daños consecuentes quedan excluidos.