



- Rostbeständig: Kette, Klemmstück, Unterflasche, Kettenführung, Lasthaken; Haken- und Ösenaufhängung, Schrauben
- Hochlegierter Stahl: Kettenrad, Umlenkrolle
- Aluminium: Gehäuse, Endanschlag
- Farbe: schwarz KTL beschichtet beständig gegen Wasser, Öle, schwache Alkalien und Säuren
- Getriebeöfett: Lebensmitteltauglich
- Kettenmagazin: Kunststoff (Original), grössere Kapazität rostbeständig

- Corrosion resistant: chain, single fall hook clamp, double fall hook clamp, chain guide, load hook, hook- and eyebolt suspension, screws
- In high-alloy steel: chain wheel
- In aluminium: casing, limit stop assembly
- Colour: black, KTL coated resistant against water, oils, scant alkalis and acids
- Gear grease: food proofed
- Chain bucket: plastic version (original), higher capacity corrosion resistant

- En exécution inoxydable: chaîne, mâchoire pour chaîne simple et mouflage, guidage de chaîne, crochet de charge, suspension par crochet et par anneau, vis
- En acier fortement allié: Roue à chaîne, roue de mouflage
- En aluminium: Carter, butée de fin de course
- Couleur: noir, KTL enduit Résistant à l'eau, aux huiles, aux alcalis faibles et aux acides
- Graisse à en engrenage: apte à aliments
- Boîte à chaîne en plastique (original), pour des capacités plus hautes en exécution inoxydable

Triebwerksgruppe Classification Groupe	M4/1Am	M5/2m	Hub- geschw.	Triebwerksgruppe Classification Groupe	M4/1Am	M5/2m	Hub- geschw.	Leistung Motor	Gewicht mit 3m Hub 1/2-str.	Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlussicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM	Rundstahlkette nach FEM 9.671	Round steel chain According FEM 9.671	Chaîne en acier rond Selon FEM 9.671	
Schaltungen /h Switches /h commutations /h	180	240	Lifting speed	Schaltungen /h Switches /h commutations /h	180	240	Lifting speed	Motor power	3Ph 3x400V 50Hz	IP65 F 10A 025	Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon		-	
ED % Duty factor % Facteur de marche %	30%	40%	Vitesse de levage	ED % Duty factor % Facteur de marche %	30%	40%	Vitesse de levage	Puissance du moteur	A	IP65 F 10A 025	Kettengrösse Chain size Dimension de la chaîne		7mm x 22mm	
GPR1000/1NF	630	500	8 / 2	GPR1000/2NF	1250	1000	4 / 1	2.3 / 0.68	5.7 / 4.1	57 / 60	Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre		1.04kg	
GPR1000/1N	630	500	8	GPR1000/2N	1250	1000	4	2.3	6.5	56 / 59	Kettensicherheit statisch chain safety static Sécurité de la Chaîne statique		6.3 : 1 (M4/1Am)	
	M6/3m	M7/4m	15 / 87Hz		M6/3m	M7/4m	15 / 87Hz							
GPR1000/1NL FU	630	500	1.2 / 6.9	GPR1000/2NL FU	1250	1000	0.6 / 3.5	1.5	4.3	63 / 66	<b>GPR1000</b> Massbild, Schematic draw; Liste de dim.			
GPR1000/1N FU	630	500	0.6 / 13.9	GPR1000/2N FU	1250	1000	0.3 / 6.9	2.3	5.7	62 / 65				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Massstab Echelle 1:4.3			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gezeichnet Dessiné 17.06.14 C.Bisang			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bearbeitet Modifié par 17.02.15 B.SCHULTH.			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Geprüft Contrôlé Freigebe Norm Autorisé norm			
											<b>GIS</b> swiss lifting solutions		9515.9205.5	Index -