



- ① 9511.4030.4 Haken drehbar, Hook swiveling, Crochet pivotante
- ② 9511.4029.3 Haken, Hook, Crochet
- ③ 9210.4009.4 Kupplungsstück, Connector, Pièce d'accolement

Verfügbare Hubhöhe Available lifting height Battement levée	4m
---	----

Triebwerksgruppe Classification Groupe	M4/1Am	M5/2m	M6/3m	M7/4m	M7/4m	Hub-geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Hub-geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Leistung Motor Puissance du moteur	Gewicht mit 4m Hub Weight with 4m lift Poids avec une capacité de levage de 4m	Kettensicherheit statisch Chain safety static Sécurité de la Chaîne statique	Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlussicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 10A 025	Profilstahlkette Mangan phosphatiert	Profil steel chain manganese phosphated Chaîne en acier profilé phosphatée au manganèse	
	180	240	300	360	360									Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7
ED % Duty factor % Facteur de marche %	30%	40%	50%	60%	60%	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	8 : 1	IP65 F 10A 025	Kettengrösse Chain size Dimension de la chaîne	5.25mm x 15mm	
GPH500/NF	-	500	400	320	250	8 / 2	9.6 / 2.4	0.72 / 0.18	2.8 / 1.7	25	8 : 1	IP65 F 10A 025	Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	0.69kg	
GPH500/SF	-	250	200	160	125	16 / 4	19.2 / 4.8	0.72 / 0.18	2.8 / 1.7	25	-				
-	-	4m/M7	4m/M7	4m/M7	4m/M7	8/87Hz	15/87Hz	kW (50Hz)	A	kg	(500kg)				
GPH500/NL FU	-	500	400	320	250	0.64 / 6.9	1.2 / 6.9	0.55	4.4	26	8 : 1	IP65 F 10A 025	GPH500		
GPH500/N FU	-	500	400	320	250	1.28 / 13.8	2.4 - 13.8	0.72	4.4	26	8 : 1	IP65 F 10A 025	Massbild; Schematic draw; Liste de dim.		


swiss lifting solutions

Freigegeben	
Rev.	Datum
A	20.01.2017
Gezeichnet	22.01.2016
User	
P.ENGEL	
C.Bisang	
Revision	
9511.9206.5	A