



Les balances analytiques Equinox fournissent une précision remarquable aux laboratoires qui effectuent des tests extrêmement détaillés. L'Equinox est idéale pour les installations de recherche et d'assurance qualité; l'éducation scientifique; le compte de précision; et les applications de production et de manufacture qui nécessitent des résultats extrêmement précis. Un écran tactile en couleur fournit une opération intuitive, avec des menus basés sur des icônes et des fonctions et des applications facilement accessibles.

**Une interface utilisateur intuitive pour les professionnels; conçue pour des applications avancées**



## Caractéristiques

- Grand écran réactif tactile 5" 800x480 pixels
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Fente de sécurité pour câble et cadenas de type Kensington optionnel pour empêcher le vol de balance
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Port USB pour carte mémoire
- La mémoire intégrée pour enregistrer des produits et des réglages
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Contrôle de sécurité par mot de passe qui empêche tout accès non autorisé
- Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- La fonction de tare prédéfinie accélère le processus de pesage répétitif
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- L'écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde
- La mémoire accumule le total des résultats
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Adaptateur secteur inclus

## Application

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage d'animaux / dynamique
- Accumulation de poids
- Détermination de densité
- Fige les résultats sur l'écran
- Formulation
- Statistiques
- Textile

## A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 45 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Modèle	EAB 125i	EAB 225i	EAB 124e	EAB 224e	EAB 314e	EAB 124i	EAB 224i	EAB 314i	EAB 414i	EAB 514i
<b>Capacité</b>	62g / 120g	82g / 220g	120g	220g	310g	120g	220g	310g	410g	510g
<b>Précision</b>	0.01mg/ 0.1mg	0.01mg/ 0.1mg	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g
<b>Reproductibilité (S.D)</b>	0.02mg/ 0.1mg	0.02mg/ 0.1mg	0.0002g	0.0002g	0.0002g	0.0002g	0.0002g	0.0002g	0.0002g	0.0002g
<b>Linéarité (+/-)</b>	0.1mg / 0.2mg	0.1mg / 0.2mg	0.0003g	0.0003g	0.0003g	0.0003g	0.0003g	0.0003g	0.0003g	0.0003g
<b>Poids Minimum</b>	40mg	40mg	400mg	400mg	400mg	400mg	400mg	400mg	400mg	400mg
<b>Taille du plateau</b>	3.1" ø / 80mm ø									
<b>Unités de pesage</b>	g, mg, ct, GN, lb, oz, dwt, mm, ozt, tl.H, tl.S, tl.T, T, unité personnalisable									
<b>Temps de stabilisation (sec)</b>	6					4				
<b>Interface</b>	RS-232, USB									
<b>Calibrage</b>	Calibrage Interne Automatique			Calibrage externe			Calibrage Interne Automatique			
<b>Affichage</b>	Écran tactile avec des chiffres de 4.9" / 125mm de haut									
<b>Alimentation</b>	Adaptateur 24V 50/60Hz 500mA									
<b>Température d'utilisation</b>	10° à 30°C									
<b>Boîtier</b>	ABS									
<b>Chambre de protection</b>	Chambre 7.6"x7.7"x9.1" / 192x195x230mm									
<b>Dim. totale</b>	8.8"x14.7"x13.3" / 224x374x338mm (lpxh)									
<b>Poids net</b>	15.9lb / 7.2kg									

**Accessories**

Item number	Description
104008036	Anti-vibration table
1060014262	Density kit
3012014259	In-use wet cover
3014011014	RS-232 cable M-F
700100410	ABI-1 Ionizer
1120011156	ATP thermal printer
3126011263	ATP thermal printer paper
3126011281	ATP thermal printer paper (pack of 10)
600002028	AdamDU Data Collection Program
700660290	Calibration certificate
3014013041	Security lock cable

**Accessoires Principaux****Imprimante Thermique ATP**

La facilité d'utilisation combinée avec une mise en route rapide correspond à une imprimante thermique vraiment polyvalente. Un bouton-poussoir unique d'alimentation et trois indicateurs LED faciles à lire permettent un fonctionnement simplifié.

**Programme d'acquisition de données Adam DU**

Le logiciel Adam DU connecte une balance au réseau du laboratoire pour acquérir, transférer et analyser les données. L'Adam DU dispose d'une interface simple, avec une fenêtre de commande principale qui permet aux utilisateurs de collecter rapidement des informations à partir de huit balances Adam simultanément en utilisant la RS-232 ou l'USB.

Fourni par