

PUNTA Latausvaunu

Korkeus:	1070 mm
Lokeroiden määrä päällekkäin	6 (k: 122 mm), tilauksesta muita kokoja Yhteensä 12 lokeroa
Osaston leveys:	300 mm tai 400 mm (aukon leveys: 224mm, 324 mm)
Osastojen määrä:	2
Syvyys:	402 mm, tilauksesta 532 mm
Pyörät:	Pyörien halkaisija: 75 mm Lukitus: Etupyörissä
Ovet:	Pariovet, lukko vain toisessa ovelsa
Rungon materiaali:	Kylmävalssattu 0,75 mm:n teräslevy
Ovien materiaali:	Valittavissa sopiva materiaali laajasta valikoimastamme
Ilmanvaihto	Kaikissa lokeroissa on reiät takaseinässä.
Väri:	Harmaan vakioväarin lisäksi valittavissa kaikki värikarttamme vaihtoehdot.
Sähkönsyöttö:	Pistorasioiden määrä: 1 per lokero Maksimi teho: 2500W (10A, 250 V) Johdon pituus: 2,5 m (vaihdettavissa) Liittimen sijainti: kaapin alla Johdon liitin latauskaappiin: IEC C13 kulma
Lukko:	Valittavissa käyttötarkoitukseen sopiva lukko laajasta valikoimastamme
Turvallisuus:	Pistorasioihin ei saa kytkeä muita kuin niihin tarkoitettuja laitteita
CE-merkintä:	Tuote täyttää CE-merkin vaatimukset

