



Inboard 4T

4T motorolje for båtmotorer

Beskrivelse

Castrol Inboard 4T er en mineralbasert, kraftig olje beregnet på både bensin- og dieseldrevne firetakts båtmotorer. Castrol Inboard 4T er spesielt beregnet på lange perioder med tomgangskjøring og full gass under lengre turer, noe som er vanlig når det gjelder båtmotorer. Oljen inneholder dessuten en dampfaseinhibitor som sikrer ekstra god beskyttelse ved oppbevaring.

Anvendelsesområde

Den nyeste teknologien på området tilsetningsstoffer gir Castrol Inboard 4T overlegen ytelse, og oljen egner seg derfor glimrende til alle typer firetaktsmotorer hvor det anbefales produkter med spesifisering API CF-4/SG (eller lavere). Det er viktig å følge motorprodusentens eller verkstedets anvisninger for innkjøring av nye eller overholte motorer før man går over til kvalitetsoiljer som for eksempel Castrol Inboard 4T. Castrol Inboard 4T er ikke beregnet på totaktsmotorer.

Fordeler

- Egner seg for både bensin- og dieseldrevne firetaktsmotorer.
- Holder motoren usedvanlig ren.
- Gir mindre oksidasjon og full kontroll med avleiringer.
- Gir overlegen beskyttelse selv under lengre tids oppbevaring.

Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Typical
Tetthet ved 15 °C, relativ	ASTM D1298	g/ml	0.886
Viskositet, kinematisk 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Viskositet, kinematisk 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	104
Viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	135
Flammepunkt, COC	ASTM D92	°C	230
Flytepunkt	ASTM D97	°C	-36
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	11.6

SAE 15W-40

Spesifikasjoner

API CF-4/SG

Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Inboard 4T
06 Sep 2012
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykktidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhending av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge, En del av Nordic Lubricants AB
Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08
www.castrol.no