

FICHE TÉCNIQUE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

NOM DU PRODUIT	Genio B5 polish céramique 1L
CÓDE	100804 (noir) 100805 (fuchsia)
DISTRIBUTEUR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
ADRESSE	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
VILLE	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	902 100 667
FAX	902 363 047
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIPTION ET PROPRIÉTÉS

GENIO B5 peut être utilisé pour traiter surfaces peintes avec des défauts petits, moyens ou profonds. Peut être appliqué à machine ou à la main. Excellent pour peinture vieux ou fraîche. Utiliser avec un tampon de polissage en mousse ou en laine. Pour un fini très brillant, utiliser avec un tampon de polissage blanc.

- Polissage rapide.
- Fini très brillant.
- Il ne laisse pas de la graisse ou fils.
- Basse consommation du produit.
- Économise le temps d'application et le matériel.
- Sans silicone ni silice.
- 2 en 1 : il élimine les marques et, à la fois, il fait la fonction de brillanteur.

3. MÉSURES DE SANTÉ ET SÉCURITÉ

Non irritant. Non dangereux. Non inflammable.

4. USAGE ET MODE D'EMPLOI

GENIO B5 polish abrasif pour éliminer défauts comme les marques de sable, restes de peinture oxydée, éraillures produites par le lavage du véhicule, etc. Il restaure l'éclat de l'opacité et de la peinture oxydée de manière simple. Spécialement dessiné et développé pour un usage rapide et propre sans utiliser de l'eau. Il élimine les éraillures permanentement, il ne les cache pas avec des huiles cosmétiques. Le produit agit sans laisser de la graisse sur la surface laquelle évite que vous ne puissiez voir si les éraillures ont été éliminées.

Libre d'ammoniaque et silicone. Il peut être peint. Il contient un niveau bas de VOC pour unes meilleures conditions environnementales. Pour un meilleur résultat : utiliser la machine à basse vitesse de 1200-1800rpm avec tampons de polissage de laine ou mousse. Utiliser un tampon

de polissage de laine blanche de contact variable à vitesse 1200-1800rpm pour un résultat plus brillant.

1. Appliquer Genio B5 en petites quantités à la surface peinte à polir. Polir seulement en zones petites en même temps.
2. Polir la surface en appliquant pression moyenne jusqu'aux éraillures et imperfections soient éliminées.
3. Réduire la pression pour permettre le polissage.
4. Une fois vous avez fini, il faut enlever tout résidu de la surface avec un drap propre en microfibres.
5. Si nécessaire, finir de polir avec B55 ou B66.

A. Notes

- N'utiliser pas en quantités excessives.
- En peinture fraîche ou où l'accumulation peut être un problème, l'addition de l'eau peut éviter toute friction, particulièrement avec des tampons neufs pendant le processus de polissage. Cependant, il faut éviter de l'eau excessive inutile.
- Une fois que le tampon neuf est activé avec de l'eau, il n'a pas besoin d'utiliser plus de l'eau pendant le processus de polissage quand le tampon est imprégné du produit.
- Les informations techniques sont conformes à notre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous notre contrôle et nous ne pouvons assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.

5. DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Émulsion qui contient substances inorganiques inertes abrasives
Apparence	Compost liquide
Couleur	Compost liquide
Couleur	Fuchsia/noir
Odeur	Caractéristique
pH	
FP	
VOC	
Solubilité	Soluble en eau
Temps de durabilité	Minime de 18 mois conservé à température ambiante en un récipient scellé. Protéger de la congélation.
Emballage	1L en bouteilles en plastique