

AI LIGHTS  
LATTI

COLLECTION

DRUM


PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

# DRUM

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

E27 IP44

AI LIGHTS  
LATTI



Trasparente  
clear



Rosso  
red



Arancio  
orange



Blu  
blue



Verde  
green



Giallo  
yellow

| CODICE / CODE | COLORE BASE / BASE COLOUR |
|---------------|---------------------------|
| LL8701NE      | trasparente / clear       |
| LL8701RO      | rosso / red               |
| LL8701AR      | arancio / orange          |
| LL8701BL      | blu / blue                |
| LL8701VE      | verde / green             |
| LL8701GI      | giallo / yellow           |

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato, con recuperatore di flusso in alluminio gofrato, base in policarbonato anti UV traslucido resistente al cloro. Chiusura vetro a baionetta / lamp in satin finish triplex opal blown glass, with embossed aluminium flux recuperator, and a chlorine-resistant, anti-UV, translucent polycarbonate base. Twist-lock coupling system for the glass component. **CE** IP44

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Forma / shape    | rotonda / round  |
| Lato / side      | 300 mm / 11,8 in |
| Altezza / height | 100 mm / 3,9 in  |

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Tipo di lampada / lamp type      | E27  |
| Watt massimi / watt max          | 1 x 42 HS  |
| Durata della lampada / lamp life | minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed |

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Driver                | incluso / included |
| Tensione / voltage    | 220 - 240 V        |
| Frequenza / frequency | 50 - 60 Hz         |


## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

|  |   |
|--|---|
| Finiture / finishes                        | Base in policarbonato disponibile nel colore base neutro e nei colori rosso, arancione, blu, verde e giallo / polycarbonate base available with a neutral, red, orange, blue, green or yellow finishing |
| Diffusore / diffuser                       | in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass  |
| Dissipazione termica / thermal dissipation | passiva / passive   |

# DRUM

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

E27 IP44



| CODICE / CODE | COLORE BASE / BASE COLOUR |
|---------------|---------------------------|
| LL8731NE      | trasparente / clear       |
| LL8731RO      | rosso / red               |
| LL8731AR      | arancio / orange          |
| LL8731BL      | blu / blue                |
| LL8731VE      | verde / green             |
| LL8731GI      | giallo / yellow           |

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato, con recuperatore di flusso in alluminio gofrato, base in policarbonato anti UV traslucido resistente al cloro. Chiusura vetro a baionetta / lamp in satin finish triplex opal blown glass, with embossed aluminium flux recuperator, and a chlorine-resistant, anti-UV, translucent polycarbonate base. Twist-lock coupling system for the glass component. **CE** IP44

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Forma / shape    | rotonda / round  |
| Lato / side      | 400 mm / 15,7 in |
| Altezza / height | 110 mm / 4,3 in  |

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Tipo di lampada / lamp type      | E27  |
| Watt massimi / watt max          | 2 x 42 HS  |
| Durata della lampada / lamp life | minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed |

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Driver                | incluso / included |
| Tensione / voltage    | 220 - 240 V        |
| Frequenza / frequency | 50 - 60 Hz         |


## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

|  |   |
|--|---|
| Finiture / finishes                        | Base in policarbonato disponibile nel colore base neutro e nei colori rosso, arancione, blu, verde e giallo / polycarbonate base available with a neutral, red, orange, blue, green or yellow finishing |
| Diffusore / diffuser                       | in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass  |
| Dissipazione termica / thermal dissipation | passiva / passive   |

# DRUM

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

E27 IP44



Trasparente  
clear



Rosso  
red



Arancio  
orange



Blu  
blue



Verde  
green



Giallo  
yellow

| CODICE / CODE | COLORE BASE / BASE COLOUR |
|---------------|---------------------------|
| LL8761NE      | trasparente / clear       |
| LL8761RO      | rosso / red               |
| LL8761AR      | arancio / orange          |
| LL8761BL      | blu / blue                |
| LL8761VE      | verde / green             |
| LL8761GI      | giallo / yellow           |

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato, con recuperatore di flusso in alluminio gofrato, base in policarbonato anti UV traslucido resistente al cloro. Chiusura vetro a baionetta / lamp in satin finish triplex opal blown glass, with embossed aluminium flux recuperator, and a chlorine-resistant, anti-UV, translucent polycarbonate base. Twist-lock coupling system for the glass component. **CE** IP44

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Forma / shape    | rotonda / round  |
| Lato / side      | 500 mm / 19,7 in |
| Altezza / height | 120 mm / 4,7 in  |

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Tipo di lampada / lamp type      | E27  |
| Watt massimi / watt max          | 3 x 42 HS  |
| Durata della lampada / lamp life | minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed |

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Driver                | incluso / included |
| Tensione / voltage    | 220 - 240 V        |
| Frequenza / frequency | 50 - 60 Hz         |

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS


|  |   |
|--|---|
| Finiture / finishes                        | Base in policarbonato disponibile nel colore base neutro e nei colori rosso, arancione, blu, verde e giallo / polycarbonate base available with a neutral, red, orange, blue, green or yellow finishing |
| Diffusore / diffuser                       | in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass  |
| Dissipazione termica / thermal dissipation | passiva / passive   |

# DRUM

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED IP44

AI LUMINARI



Trasparente  
clear



Rosso  
red



Arancio  
orange



Blu  
blue



Verde  
green



Giallo  
yellow

| CODICE / CODE | COLORE BASE / BASE COLOUR |
|---------------|---------------------------|
| LD8701N3      | trasparente / clear       |
| LD8701RO3     | rosso / red               |
| LD8701AR3     | arancio / orange          |
| LD8701BL3     | blu / blue                |
| LD8701VE3     | verde / green             |
| LD8701GI3     | giallo / yellow           |

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato, con recuperatore di flusso in alluminio gofrato, base in policarbonato anti UV traslucido resistente al cloro. Chiusura vetro a baionetta / lamp in satin finish triplex opal blown glass, with embossed aluminium flux recuperator, and a chlorine-resistant, anti-UV, translucent polycarbonate base. Twist-lock coupling system for the glass component. **CE** IP44

Disponibile su richiesta / available on request

versione con 2700 K - 4000 K / 2700 K - 4000 K version

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

300 mm / 11,8 in

Altezza / height

100 mm / 3,9 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

16 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

1502 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


# DRUM

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED

IP44

AI LIGHTS  
LATTI



Trasparente  
clear



Rosso  
red



Arancio  
orange



Blu  
blue



Verde  
green



Giallo  
yellow

| CODICE / CODE | COLORE BASE / BASE COLOUR |
|---------------|---------------------------|
| LD8731N3      | trasparente / clear       |
| LD8731RO3     | rosso / red               |
| LD8731AR3     | arancio / orange          |
| LD8731BL3     | blu / blue                |
| LD8731VE3     | verde / green             |
| LD8731GI3     | giallo / yellow           |

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato, con recuperatore di flusso in alluminio gofrato, base in policarbonato anti UV traslucido resistente al cloro. Chiusura vetro a baionetta / lamp in satin finish triplex opal blown glass, with embossed aluminium flux recuperator, and a chlorine-resistant, anti-UV, translucent polycarbonate base. Twist-lock coupling system for the glass component. **CE** IP44

Disponibile su richiesta / available on request

versione con 2700 K - 4000 K / 2700 K - 4000 K version

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

400 mm / 15,7 in

Altezza / height

110 mm / 4,3 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

25 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

2117 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


# DRUM

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED

IP44

AI LIGHTS  
LATTI



Trasparente  
clear



Rosso  
red



Arancio  
orange



Blu  
blue



Verde  
green



Giallo  
yellow

CODICE / CODE

COLORE BASE / BASE COLOUR

LD8761N3

trasparente / clear

LD8761RO3

rosso / red

LD8761AR3

arancio / orange

LD8761BL3

blu / blue

LD8761VE3

verde / green

LD8761GI3

giallo / yellow

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato, con recuperatore di flusso in alluminio gofrato, base in policarbonato anti UV traslucido resistente al cloro. Chiusura vetro a baionetta / lamp in satin finish triplex opal blown glass, with embossed aluminium flux recuperator, and a chlorine-resistant, anti-UV, translucent polycarbonate base. Twist-lock coupling system for the glass component. **CE** IP44

Disponibile su richiesta / available on request

versione con 2700 K - 4000 K / 2700 K - 4000 K version

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

500 mm / 19,7 in

Altezza / height

120 mm / 4,7 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

41 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

3791 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


# DRUM

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED dimmerabile / dimmable

IP44

AI LIGHTS  
LATTI



Trasparente  
clear



Rosso  
red



Arancio  
orange



Blu  
blue



Verde  
green



Giallo  
yellow

CODICE / CODE

COLORE BASE / BASE COLOUR

LD8703N3

trasparente / clear

LD8703RO3

rosso / red

LD8703AR3

arancio / orange

LD8703BL3

blu / blue

LD8703VE3

verde / green

LD8703GI3


giallo / yellow

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato, con recuperatore di flusso in alluminio gofrato, base in policarbonato anti UV traslucido resistente al cloro. Chiusura vetro a baionetta/ lamp in satin finish triplex opal blown glass, with embossed aluminium flux recuperator, and a chlorine-resistant, anti-UV, translucent polycarbonate base. Twist-lock coupling system for the glass component.  IP44

Disponibile su richiesta / available on request

versione con 2700 K - 4000 K / 2700 K - 4000 K version

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

300 mm / 11,8 in

Altezza / height

100 mm / 3,9 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

0 - 16 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

0 - 1502 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Dimmer

1/10 V

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive





# DRUM

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED dimmerabile / dimmable

IP44

AI LIGHTS  
LATTI



Trasparente  
clear



Rosso  
red



Arancio  
orange



Blu  
blue



Verde  
green



Giallo  
yellow

CODICE / CODE

COLORE BASE / BASE COLOUR

LD8733N3

trasparente / clear

LD8733RO3

rosso / red

LD8733AR3

arancio / orange

LD8733BL3

blu / blue

LD8733VE3

verde / green

LD8733GI3


giallo / yellow

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato, con recuperatore di flusso in alluminio gofrato, base in policarbonato anti UV traslucido resistente al cloro. Chiusura vetro a baionetta/ lamp in satin finish triplex opal blown glass, with embossed aluminium flux recuperator, and a chlorine-resistant, anti-UV, translucent polycarbonate base. Twist-lock coupling system for the glass component.  IP44

Disponibile su richiesta / available on request

versione con 2700 K - 4000 K / 2700 K - 4000 K version

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

400 mm / 15,7 in

Altezza / height

110 mm / 4,3 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

0 - 25 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

0 - 2117 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Dimmer

1/10 V

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


# DRUM

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED dimmerabile / dimmable

IP44

AI LIGHTS  
LATTI



Trasparente  
clear



Rosso  
red



Arancio  
orange



Blu  
blue



Verde  
green



Giallo  
yellow

CODICE / CODE

COLORE BASE / BASE COLOUR

LD8763N3

trasparente / clear

LD8763RO3

rosso / red

LD8763AR3

arancio / orange

LD8763BL3

blu / blue

LD8763VE3

verde / green

LD8763GI3


giallo / yellow

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato, con recuperatore di flusso in alluminio gofrato, base in policarbonato anti UV traslucido resistente al cloro. Chiusura vetro a baionetta/ lamp in satin finish triplex opal blown glass, with embossed aluminium flux recuperator, and a chlorine-resistant, anti-UV, translucent polycarbonate base. Twist-lock coupling system for the glass component.  IP44

Disponibile su richiesta / available on request

versione con 2700 K - 4000 K / 2700 K - 4000 K version

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

500 mm / 19,7 in

Altezza / height

120 mm / 4,7 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

0 - 41 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

0 - 3791 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Dimmer

1/10 V

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


# DRUM

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED emergenza / emergency

IP44

AI LIGHTS  
LATTI



Trasparente  
clear



Rosso  
red



Arancio  
orange



Blu  
blue



Verde  
green



Giallo  
yellow

| CODICE / CODE | COLORE BASE / BASE COLOUR |
|---------------|---------------------------|
| LD8742N3      | trasparente / clear       |
| LD8742RO3     | rosso / red               |
| LD8742AR3     | arancio / orange          |
| LD8742BL3     | blu / blue                |
| LD8742VE3     | verde / green             |
| LD8742GI3     | giallo / yellow           |

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato, con recuperatore di flusso in alluminio gofrato, base in policarbonato anti UV traslucido resistente al cloro. Chiusura vetro a baionetta/ lamp in satin finish triplex opal blown glass, with embossed aluminium flux recuperator, and a chlorine-resistant, anti-UV, translucent polycarbonate base. Twist-lock coupling system for the glass component. **CE** IP44

Disponibile su richiesta / available on request

versione con 2700 K - 4000 K / 2700 K - 4000 K version

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

400 mm / 15,7 in

Altezza / height

110 mm / 4,3 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

6 - 25 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

470 - 2117 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Emergenza / emergency

autonomia 1 h / autonomy 1 h

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


# DRUM

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

AI LIGHTS  
LATTI

LED emergenza / emergency

IP44



Trasparente  
clear



Rosso  
red



Arancio  
orange



Blu  
blue



Verde  
green



Giallo  
yellow

CODICE / CODE

COLORE BASE / BASE COLOUR

LD8772N3

trasparente / clear

LD8772RO3

rosso / red

LD8772AR3

arancio / orange

LD8772BL3

blu / blue

LD8772VE3

verde / green

LD8772GI3


giallo / yellow

## SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato, con recuperatore di flusso in alluminio gofrato, base in policarbonato anti UV traslucido resistente al cloro. Chiusura vetro a baionetta/ lamp in satin finish triplex opal blown glass, with embossed aluminium flux recuperator, and a chlorine-resistant, anti-UV, translucent polycarbonate base. Twist-lock coupling system for the glass component.  IP44

Disponibile su richiesta / available on request

versione con 2700 K - 4000 K / 2700 K - 4000 K version

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

500 mm / 19,7 in

Altezza / height

120 mm / 4,7 in

## SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

6 - 41 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

760 - 3791 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Emergenza / emergency

autonomia 1 h / autonomy 1 h

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

## SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

## SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive