

Info generali

Esterno - Lampade da terra

Outdoor ground mounted bollard with multiple sources, enhanced protection and diffuse light emission


Ean	8021696249490
Articolo	CLIO MPT2 ANTRACITE
Installazione	Floor
Garanzia	5 years
Peso lordo	7.25 kg
Volume	-

Info tecniche e installative

Peso netto	7.25 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP44
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-
Dimmer	Determined by the light bulb
Alimentazione	220-240 V AC
Alimentatore	Not required
Accessori non inclusi	Lampshade

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Light bulb (not included)
Sorgente sostituibile	Replaceable
Potenza	E27 max2 x 42 W
Emissione	Diffuse
Consumo massimo	-
Caratteristiche LED	-
CCT LED	-
Durata LED (t. 25°C)	-
CRI	-
Fascio luminoso	-
Flusso utile	-



Info generali

Esterno - Lampade da terra

Outdoor ground mounted bollard with multiple sources, enhanced protection and diffuse light emission


Ean	8021696249520
Articolo	CLIO MPT2 NERO
Installazione	Floor
Garanzia	5 years
Peso lordo	7.25 kg
Volume	-

Info tecniche e installative

Peso netto	7.25 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP44
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-
Dimmer	Determined by the light bulb
Alimentazione	220-240 V AC
Alimentatore	Not required
Accessori non inclusi	Lampshade

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Light bulb (not included)
Sorgente sostituibile	Replaceable
Potenza	E27 max2 x 42 W
Emissione	Diffuse
Consumo massimo	-
Caratteristiche LED	-
CCT LED	-
Durata LED (t. 25°C)	-
CRI	-
Fascio luminoso	-
Flusso utile	-



Info generali

Esterno - Lampade da terra

Outdoor ground mounted bollard with multiple sources, enhanced protection and diffuse light emission


Ean	8021696249513
Articolo	CLIO MPT2 GRIGIO
Installazione	Floor
Garanzia	5 years
Peso lordo	7.25 kg
Volume	-

Info tecniche e installative

Peso netto	7.25 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP44
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-
Dimmer	Determined by the light bulb
Alimentazione	220-240 V AC
Alimentatore	Not required
Accessori non inclusi	Lampshade

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Light bulb (not included)
Sorgente sostituibile	Replaceable
Potenza	E27 max2 x 42 W
Emissione	Diffuse
Consumo massimo	-
Caratteristiche LED	-
CCT LED	-
Durata LED (t. 25°C)	-
CRI	-
Fascio luminoso	-
Flusso utile	-



Info generali

Esterno - Lampade da terra

Outdoor ground mounted bollard with multiple sources, enhanced protection and diffuse light emission

Ean	8021696249506
Articolo	CLIO MPT2 BIANCO
Installazione	Floor
Garanzia	5 years
Peso lordo	7.25 kg
Volume	-

Info tecniche e installative

Peso netto	7.25 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP44
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-
Dimmer	Determined by the light bulb
Alimentazione	220-240 V AC
Alimentatore	Not required
Accessori non inclusi	Lampshade

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Light bulb (not included)
Sorgente sostituibile	Replaceable
Potenza	E27 max2 x 42 W
Emissione	Diffuse
Consumo massimo	-
Caratteristiche LED	-
CCT LED	-
Durata LED (t. 25°C)	-
CRI	-
Fascio luminoso	-
Flusso utile	-