

## Info generali

## Esterno - Lampade da parete

Outdoor wall mounted lamp with integrated LED sources and direct asymmetrical light emission



<b>Ean</b>	8021696250854
<b>Articolo</b>	FEBE-1 AP ANTRACITE 3000K
<b>Installazione</b>	Lampade da parete
<b>Garanzia</b>	5 years
<b>Peso lordo</b>	0.85 kg
<b>Volume</b>	0.002016 m <sup>3</sup>

## Info tecniche e installative

<b>Peso netto</b>	0.76 kg
<b>Classe di isolamento</b>	I
<b>Grado di protezione</b>	IP65
<b>Conformità</b>	CE
<b>Temperatura d'esercizio</b>	-15° ~ +45 °C
<b>Efficienza a pieno carico</b>	X
<b>Dimmer</b>	NO, On-Off
<b>Alimentazione</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Alimentatore</b>	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
<b>Resistenza al carico</b>	IK06

## Info sorgente e prestazionali

<b>Sorgente integrata</b>	Integrated LED module
<b>Sorgente sostituibile</b>	No
<b>Potenza</b>	6 W
<b>Emissione</b>	Direct Asymmetrical
<b>Consumo massimo</b>	max 6,00 W
<b>Caratteristiche LED</b>	LED SMD
<b>CCT LED</b>	3000 K
<b>Durata LED (t. 25°c)</b>	30000 h
<b>CRI</b>	> 80
<b>Fascio luminoso</b>	-
<b>Flusso sorgente</b>	600 lm
<b>Flusso utile</b>	140 lm
<b>Rischio fotobiologico</b>	EXEMPT

## Info generali

### Esterno - Lampade da parete

Outdoor wall mounted lamp with integrated LED sources and direct asymmetrical light emission



<b>Ean</b>	8021696268347
<b>Articolo</b>	FEBE-1 AP BIANCO 3000K
<b>Installazione</b>	Lampade da parete
<b>Garanzia</b>	5 years
<b>Peso lordo</b>	0.85 kg
<b>Volume</b>	0.002016 m <sup>3</sup>

## Info tecniche e installative

<b>Peso netto</b>	0.76 kg
<b>Classe di isolamento</b>	I
<b>Grado di protezione</b>	IP65
<b>Conformità</b>	CE
<b>Temperatura d'esercizio</b>	-15° ~ +45 °C
<b>Efficienza a pieno carico</b>	X
<b>Dimmer</b>	NO, On-Off
<b>Alimentazione</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Alimentatore</b>	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
<b>Resistenza al carico</b>	IK06

## Info sorgente e prestazionali

<b>Sorgente integrata</b>	Integrated LED module
<b>Sorgente sostituibile</b>	No
<b>Potenza</b>	6 W
<b>Emissione</b>	Direct Asymmetrical
<b>Consumo massimo</b>	max 6,00 W
<b>Caratteristiche LED</b>	LED SMD
<b>CCT LED</b>	3000 K
<b>Durata LED (t. 25°c)</b>	30000 h
<b>CRI</b>	> 80
<b>Fascio luminoso</b>	-
<b>Flusso sorgente</b>	600 lm
<b>Flusso utile</b>	330 lm
<b>Rischio fotobiologico</b>	EXEMPT