

AVEC 5 POSITIONS KT AU CHOIX

APPLICATIONS MULTIPLES, TEMPÉRATURE SÉLECTIONNABLE,
MULTICOLORES, NON VENDUS SÉPARÉMENT.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Sélecteur CCT (27 K, 30 K, 35 K, 40 K, 50 K)
- Convertit une boîte octogonale ordinaire ou un boîtier encastré 4 po en un projecteur intensif encastré
- Résistant au feu si monté dans une boîte octogonale résistant au feu
- Coté pour endroits mouillés
- Face neutre
- Vient avec trois garnitures aimantées interchangeables: blanc, noir et argenté
- Jusqu'à 560 lumens
- IRC 90
- 8 Watts / 120 V
- Étanche à l'air
- Ampli intégré
- Intensité variable



2700K
BLANC DOUX

3000K
BLANC CHAUD

3500K
BLANC NEUTRE

4000K
BLANC FROID

5000K
LUMIÈRE DU JOUR



TEMPÉRATURE
CHROMATIQUE
SÉLECTIONNABLE
PAR L'UTILISATEUR

Jusqu'à
560 LUMENS



TOUT DANS 1 BOÎTE:



Ampli intégré

Intensité variable

CCT5
Sélecteur CCT

Adaptateur de douille E26**

Pinces papillon**

Face neutre

Endroits mouillés et résistant au feu*

Garnitures en plastique :
 • 3 couleurs livrées dans 1 boîte
 • Aimantées et interchangeables

*Résistant au feu si monté dans une boîte octogonale résistant au feu
 **Pour le montage dans un boîtier encastré 4 po compatible

APERÇU DES THINLED MULTI PRO:

MONTAGE :

Pour boîte octogonale standard ou boîtier encastré 4 po

CORPS :

Les aimants retiennent solidement l'une des trois garnitures aimantées à face neutre

GARNITURES:

Emballé et vendu avec 3 garnitures en plastique

- Blanc
- Argenti
- Noir



Sélecteur de température CCT

