

Herramienta de instalación y Guía de corte para los Tapetes con respaldo adhesivo PIG

Instrucciones

UTILICE UN PANEL PARA ALISAR

1. Limpíe y seque bien el piso para que los tapetes con respaldo de adhesivo PIG tengan mejores propiedades antideslizantes y el mejor desempeño.
2. Presione y pegue el extremo de inicio del tapete al piso.
3. Coloque la herramienta de instalación plana sobre el piso (con el logo hacia arriba) y alise la longitud restante, presionando el tapete en su lugar mientras pasa. Para recorridos largos, haga que otra persona desenrolle el tapete y lo mantenga levantado por encima del piso mientras usted alisa el tapete. (fig. A)
4. Para eliminar las burbujas de aire o las arrugas, levante el tapete según sea necesario y repita el paso 3. Las bolsas de aire más pequeñas se pueden eliminar dejando el tapete en su lugar y después alisando con la herramienta de instalación en un ángulo de 45°. (fig. B)

USAR COMO GUÍA PARA CORTAR

Antes de hacer cualquier corte, utilice la herramienta de instalación para asegurarse de que el tapete con respaldo adhesivo PIG esté derecho. En pisos con azulejo, utilice los orificios o las líneas como alineamiento. En pisos que no tengan azulejo, utilice las guías de borde recto para cortar fácilmente a 90° y crear esquinas cuadradas.

Cortes finales

Deslice la Herramienta de Instalación por debajo del extremo sin fijar del tapete con respaldo adhesivo y corte a lo largo de la guía de corte central. Presione el extremo del tapete para colocarlo en su lugar, usando las manos o la herramienta.

Cortes para pared

Al terminar un recorrido del tapete con respaldo adhesivo contra una pared, portal u objeto fijo, corte a lo largo de la guía de corte para pared y presione el extremo del tapete en su lugar con las manos o la herramienta. (fig. C) (Asegúrese de colocar el lado de la Guía de corte para pared de la herramienta lo más cerca posible a la pared.)

Cortes de esquina

Para áreas con tráfico intenso, corte las esquinas del tapete a lo largo de las guías de corte de esquinas, para crear ángulos de 45° que reduzcan la probabilidad de que se levanten. (fig. D)
CONSEJO: Utilice los sobrantes de la primera esquina que cortó como plantilla para alinear el corte opuesto.

¡Una manera más segura de cortar! Nuestra Herramienta de Instalación y la guía de corte están diseñadas para usarse con el [Cuchillo de seguridad de Corte de Seguridad para los tapetes con respaldo de adhesivo PIG \(GRP010, en las imágenes de la derecha\)](#). Los bordes protectores de la cuchilla le ayudan a realizar cortes más rápidos y seguros. Disponible en [newpig.com](#).

VIDEO INSTRUCTIVO

En nuestro video instructivo podrá ver consejos para una instalación rápida y fácil, instrucciones de mantenimiento y consejos y técnicas avanzadas: newpig.com/NoTripMatHowToUseVideo.



fig. A



fig. B



fig. C



fig. D



New Pig

One Pork Avenue
Tipton, PA 16684-0304

newpig.com

Norteamérica: **1-800-468-4647**

Europa: **+31 (0)76 596 92 50**

China: **+86-21-400 921 5178**

PIG y el logotipo de PIG son marcas registradas en EE. UU. y en otros países. Vea tm.newpig.com

Reino Unido: **0800 919 900**

Fuera de Norteamérica: **+1-814-684-0101**