

Uretano. Uso, Cuidados y Almacenaje.

Instrucciones

Recepción

- Inspeccione el producto verificando que el material de empaque original (hoja plástica protectora, en caso de tenerla) se encuentre intacto, y que se pueda desprender el producto fácilmente de la hoja protectora o del cartón encerado.
- No descarte la hoja plástica protectora. Si el producto se almacena fuera de la caja original, siempre mantenga el producto envuelto en la hoja plástica protectora. Tampoco descarte el cartón encerado y almacene el producto en su caja original.
- Nunca permita que el producto tome contacto directo consigo mismo durante el almacenaje o el manipuleo. Puede quedar pegado y puede ser fácilmente dañado al intentar separarlo.

Almacenaje

Guarde el producto en un lugar fresco, seco y no expuesto a la luz solar directa. Siempre vuelva a guardar el producto de la misma forma y en el mismo lugar en el que se encontraba.

Evite:

- Temperaturas mayores a los 49°C.
- Exposición prolongada a humedad excesiva (80–100%).
- Exposición prolongada a rayos solares directos (no aplicable a la parte superior de los modelos Drive-Over DrainBlocker, Drive-Over LeakBlocker or DrainBlocker with DuPont Elvaloy).
- Exposición a vapores químicos.

Uso

- Inspeccione el producto mensualmente para asegurarse que se encuentre en una condición utilizable.
- No permita que el producto tenga contacto directo consigo mismo en ningún momento. Ejemplo: No doble una manta sobre si mismo sin tener colocado el film protector.

- No lo utilice con químicos incompatibles o químicos no listados en la guía de compatibilidad química sin testearlo previamente. Aunque la performance del producto sea satisfactoria durante la respuesta a un derrame con químicos incompatibles, estos van a causar daños en el producto y evitar su reutilización.
- Despliegue el producto en una superficie limpia y seca. No se va a obtener un sellado adecuado si la superficie se encuentra sucia, grasosa o mojada.
- Los productos New Pig compuestos de uretano no deben ser dejados colocados por períodos prolongados de tiempo a menos que sea necesario. A medida que pasa el tiempo el producto se adhiere cada vez con más fuerza a la superficie, por lo que puede ser difícil de remover y puede dañarse el producto y/o la superficie al intentar removerlo.
- Al remover el producto de una superficie, evite desgarrar o despedazar el material. Levante el producto lentamente y observe si hay estiramientos u otros signos que muestren que el producto está pegado a la superficie de tal forma que se pueda desgarrar. Utilice una espátula o algo similar para liberar lentamente y con cuidado el producto de la superficie.
- En caso de haber controlado un derrame de químicos, neutralice el químico para que sus restos no dañen el producto.
- Siempre limpie a fondo el producto antes de guardar. Utilice agua jabonosa tibia para remover la suciedad. Evite siempre que el producto tome contacto directo consigo mismo o con otras cosas (para que no se pegue).
- No cuelgue el producto de un extremo ni lo cuelgue sobre otro objeto. Después de descontaminarlo y limpiarlo colóquelo sobre una superficie lisa, con la parte pegajosa hacia arriba para que se seque al aire. Luego limpie cuidadosamente la parte superior, no pegajosa, con un paño suave antes de almacenarlo.
- Coloque siempre la hoja plástica protectora antes de guardar. Si la hoja plástica protectora se daña, reemplácela por una lámina de polietileno de 4 mil (.10mm) a 6 mil (.15mm) de grosor. En algunos modelos el producto se guarda sobre un cartón encerado.