

Séries Ishida UNI-5 (avec ou sans poteau)

Balance imprimante de comptoir avec écran tactile couleur

PESAGE:

Capacité: (Multi-Intervalle)

0~6kg x 2g, 6~15kg x 5g

Plateau de pesage:

398 x 275 mm (15.7" x 10.8")

Mesures Canada:

Class III / AM-5707

AFFICHAGE: (OPERATEUR)

7 pouces couleur LCD écran tactile

(CLIENT)

7 pouces monochrome LCD

IMPRIMANTE:

Tête d'impression:

56mm (2.2") Thermique directe

Vitesse d'impression:

80/100/120mm/sec

Grandeur d'étiquette:

Largueur: 30mm - 64mm

Longueur: 20mm - 200mm

Grosseur du rouleau:

Diamètre du mandrin: 40mm

Diamètre extérieur: 100mm

Type d'étiquette:

Pré-couper / Continue / sans support

(Linerless)

ALIMENTATION:

Voltage d'entrée:

AC100V/120V, 50/60 Hz

Consommation électrique:

En veille: 50W, en opération: 120W

Classification:

Classé UL/c-UL



La série Uni-5 comprend de nombreuses fonctionnalités dans un profil attractif avec un boîtier de faible encombrement. Le panneau de 7" couleur tactile est facile à maîtriser. L'affichage de l'opérateur se compose de fenêtres pour la tare, le poids, prix unitaire et prix total. Le clavier à membrane contient des touches de fonction standard et peut être personnalisé pour inclure un PLU, la tare, et programmation de catégorie ainsi qu'un grand nombre de fonctions spécialisées. Les icônes identifient l'état de connectivité, mode d'impression, et port USB. L'écran tactile couleur programmable peut être configuré avec trois tailles de clé et une vingtaine de pré-réglages par page. Les niveaux de gris lumineux de l'afficheur client peuvent faire défiler ou clignoter de la publicité.

Caractéristiques:

- Écran couleur tactile 7"
- Poids à multiple intervalle (0~6kg x 2g/6~15kg x 5g, 0-15lb x 0.005lb/15-30lb x 0.01lb)
- Communications Ethernet (Static TCP/IP 10/100 Base T Ethernet)
- Communications interne sans fil: 802.11b/g (WEP/WPA/WPA2)
- Jusqu'à 99 pages de touche rapide & 77 clés tactiles
- Écran tactile avec angle de vision réglable
- 4MB extensible à 2GB
- Affichage graphique monochrome coté client
- Données Nutritionnelles Canadiennes et ingrédients
- Compatible avec d'autres logiciel de gestion (Incluant Invatron's PLUM & ADC's InterScale)
- Dimension (sans poteau): 417(L) x 464(P) x 157(H)mm
- Dimension (avec poteau): 417(L) x 468(P) x 558(H)mm



Distributed by:
Balances et Systèmes De Pesage
Interweigh Inc.
Toll Free: 888-737-2437
balanceinterweigh.com