



PESO	
Kg	pounds
79	174.2

	ALIMENTAZIONE ELETTRICA POWER SUPPLY	POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	CORRENTE DI LINEA LINE POWER	SEZIONE CAVO ALIMENTAZIONE SUPPLY CABLE SECTION
<b>MACCHINA</b>	220-240V 50Hz 220V 60Hz	4,8-5,7 kW 4,8 kW	24A	min. 3x4mm <sup>2</sup>
<b>MACHINE</b>	380-415V3N 50Hz 380V3N 60Hz	4,8-5,7 kW 4,8 kW	12A	min. 5x1,5mm <sup>2</sup>
	220-240V3 50Hz 220V3 60Hz	4,8-5,7 kW 4,8 kW	19A	min. 4x2,5mm <sup>2</sup>
	208-240V 60Hz	4,4-5,9 kW	25A (plug 50A)	min. 3x2,5mm <sup>2</sup> (12/3 AWG)

**INTERRUTTORE** - Omnipolare con distanza di apertura contatti 3mm  
- Protezione da corrente di dispersione con valore pari a 30 mA

**MESSA A TERRA** - Obbligatoria

**ALLACCIAMENTO IDRAULICO** -  $\varnothing$  3/8 gas

**PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA** - 0-6 bar

**SCARICO IDRAULICO** -  $\varnothing$  min. 50mm

**SWITCH** - Omnipolar, 3mm opening contact distance  
- Protection from leakage current with a value equal to 30mA

**GROUNDING** - Required  
-  $\varnothing$  3/8 gas

**HYDRAULIC CONNECTION**  
**HYDRAULIC FEEDING PRESSURE** - 0 ÷ 6 bar (0.6 MPa)

**WATER DISCHARGE** -  $\varnothing$  min. 50mm