

# DESIGNERS GUILD - FICHA TÉCNICA (PT)

## FLOOR PAINT

<b>Geral</b>	Tinta à base de água com muita qualidade para usar em chãos interiores de madeira.		
<b>Código do Produto</b>	<b>Produto</b> Perfect Floor Paint	<b>Código do Produto</b> TBC	<b>Brilho</b> 50%
<b>Dados Técnicos</b>	Este é um alquídico à base de água para usar em pisos de madeira. Este produto não é adequado para uso em pisos de cimento. Este produto é lavável. É um produto de baixo odor, com boa resistência a manchas e propriedades químicas.		
<b>VOC</b>	Baixo VOC. EU limite para este produto (Cat A/i): 140g/l. Esta tinta contém no máximo 40gms/l VOC.		
<b>Aplicação</b>	Assegure-se de que todas as superfícies estejam limpas, secas e livres de contaminação. A tinta pode ser diluída até 10% como revestimento primário. Certifique-se de que os nós são pintados com um produto de nós. Não use em temperaturas extremas. Use entre 8°C e 30°C.		
<b>Tempo de seca</b>	Toque seco: 1 a 2 horas. Tempo de dar a 2ªcamada: 4 horas. Tempo para uso leve: 24 horas. Para ficar em pleno permitir 1 semana de secagem.		
<b>Cobertura</b>	A cobertura deve ser em média de 12m <sup>2</sup> por litro.		
<b>Diluir</b>	Se necessário, a tinta pode ser diluída até 10% de água.		
<b>Lavagem do equipamento</b>	Lave as escovas / rolos imediatamente após o uso, em água morna contendo um pouco de detergente.		
<b>Embalagem</b>	Este produto está disponível em latas de 2,5 litros e 5 litros.		
<b>Armazenamento</b>	Este produto deve ser protegido do gelo. Armazenar a temperatura acima de 5°C. Use dentro de 12 meses.		
<b>Saúde e Segurança</b>	Consulte o MSDS da Designers Guild antes de usar.		