

# DESIGNERS GUILD - FICHA TÉCNICA (PT)

## MASONRY

<b>Geral</b>	Tinta à base de água com muita qualidade para usar em alvenaria.		
<b>Código do Produto</b>	<b>Produto</b> Masonry Paint	<b>Código do Produto</b> TBC	<b>Brilho</b> 5%
<b>Dados Técnicos</b>	<p>Este é um acrílico à base de água para uso em alvenaria.</p> <p>Este produto não é adequado ao limewash.</p> <p>Este produto também não é adequado para rebocos à base de cal.</p> <p>Esta tinta está disponível em branco apenas a partir do stock, mas pode ser pintada numa cor a pedido.</p>		
<b>VOC</b>	Baixo VOC. EU limite para este produto (Cat A/i): 140g/l. Esta tinta contém no máximo 40gms/l VOC.		
<b>Aplicação</b>	<p>Certifique-se de que todas as superfícies estão limpas, secas e livres de material solto e descascado. Reparar fissuras e áreas defeituosas e tratar o crescimento fúngico ou agal com lavagem de esterilização propiciatória, conforme indicado pelo fabricante.</p> <p>A tinta pode ser diluída até 10% como revestimento primário.</p> <p>Se a pintura for sobre superfícies pulverulentas ou porosas usar solução estabilizadora.</p> <p>Não use em temperaturas extremas.</p> <p>Use entre 8°C e 30°C.</p> <p>Não aplique se houver probabilidade de chuva.</p>		
<b>Tempo de seca</b>	<p>Toque seco: 1 a 2 horas.</p> <p>Tempo de dar a 2ªcamada: 4 horas.</p>		
<b>Cobertura</b>	Até 15m2 por litro, dependendo da porosidade e textura do substrato.		
<b>Diluir</b>	Se necessário, a tinta pode ser diluída até 10% de água.		
<b>Lavagem do equipamento</b>	Lave as escovas/rolos imediatamente após o uso, em água morna contendo um pouco de detergente.		
<b>Embalagem</b>	Este produto está disponível em latas de 2,5 litros e 5 litros.		
<b>Armazenamento</b>	<p>Este produto deve ser protegido do gelo.</p> <p>Armazenar a temperatura acima de 5°C.</p> <p>Use dentro de 12 meses.</p>		
<b>Saúde e Segurança</b>	Consulte o MSDS da Designers Guild antes de usar.		