

DESIGNERS GUILD - FICHA TÉCNICA (PT)

PERFECT EGGSHELL

Geral	Um acabamento acrílico à base de água de alta qualidade para interiores e exteriores. Formulado para resistir a humidade, manchas e desgaste geral.		
Código do Produto	Produto Perfect Eggshell	Código do Produto TBC	Brilho 20%
Dados Técnicos	Um acabamento acrílico à base de água para uso em madeira. Adequado para interiores (incluindo cozinhas e casas de banho) e uso exterior. Baixo odor e ambientalmente amigável. Excelentes propriedades de cobertura. Propriedades resistentes amareladas. Eles oferecem excelente resistência a danos mecânicos.		
VOC	Baixo VOC. Esta tinta contém no máximo 40gms/l VOC. EU limite para este produto (Cat A/i): 130g/l.		
Aplicação	Mexa bem antes de usar. Não use em temperaturas extremas. Use entre 8°C e 30°C. Não aplique quando a chuva ou o orvalho estiverem iminentes. Estes produtos são formulados para pincel, rolo e podem ser pulverizados. Ao pintar em substratos de madeira externos, deve-se usar o Wood Primer & Undercoat da Designers Guild. Ao pintar em substratos externos, recomendamos um mínimo de duas demãos.		
Tempo de seca	Toque seco: 2 a 3 horas. Tempo de dar a 2ªcamada: 3 a 4 horas.		
Cobertura	A cobertura deve ser em média de 14m ² por litro.		
Diluir	Se necessário, a tinta pode ser diluída até 10% de água.		
Lavagem do equipamento	Lave as escovas/rolos imediatamente após o uso, em água morna contendo um pouco de detergente.		
Embalagem	Este produto está disponível em latas de 1 litro, 2,5 litros e 5 litros.		
Armazenamento	Este produto deve ser protegido do gelo. Armazenar a temperatura acima de 5°C. Use dentro de 12 meses.		
Saúde e Segurança	Consulte o MSDS da Designers Guild antes de usar.		