

# DESIGNERS GUILD - FICHA TÉCNICA (PT)

## WALL PRIMER

<b>Geral</b>	Uma emulsão mate acrílica à base de água de alta qualidade para uso interior.		
<b>Código do Produto</b>	<b>Produto</b> Wall Primer	<b>Código do Produto</b>	<b>Brilho</b> 6%
<b>Dados Técnicos</b>	Um primário de parede de alta opacidade, de baixo odor e micro-poroso, exibindo excelente aderência à maioria dos acabamentos existentes. Altamente recomendado para uso em acabamentos à base de água Mylands para aplicações internas. Adequado para preparar novas superfícies de gesso, friáveis ou remendadas, seguindo os preparativos apropriados.		
<b>VOC</b>	Baixo VOC. Esta tinta contém no máximo 30gms/l VOC. EU limite para este produto (Cat A/i): 15gms/l.		
<b>Aplicação</b>	<p>Assegure-se de que todas as superfícies estejam limpas, secas e livres de contaminação. A tinta pode ser diluída até 10% como revestimento primário.</p> <p>Se a for pintar sobre superfícies pulverulentas ou porosas usar solução estabilizadora.</p> <p>Trate as superfícies contaminadas de algas/fungos com lixívia diluída ou com uma boa lavagem, depois lave e limpe cuidadosamente para remover todos os detritos.</p> <p>Não use em temperaturas extremas. Use entre 8°C e 30°C.</p> <p>Não aplique se houver probabilidade de chuva.</p>		
<b>Tempo de seca</b>	Toque seco: 1 a 2 horas. Tempo de dar a 2ªcamada: 4 horas.		
<b>Cobertura</b>	Até 15m <sup>2</sup> por litro, dependendo da porosidade e textura do substrato.		
<b>Diluir</b>	Se necessário, a tinta pode ser diluída até 10% de água.		
<b>Lavagem do equipamento</b>	Lave as escovas/rolos imediatamente após o uso, em água morna contendo um pouco de detergente.		
<b>Embalagem</b>	Este produto está disponível em latas de 5 litros.		
<b>Armazenamento</b>	Este produto deve ser protegido do gelo. Armazenar a temperatura acima de 5°C. Use dentro de 12 meses.		
<b>Saúde e Segurança</b>	Consulte o Designers Guild MSDS antes de usar.		