

# DESIGNERS GUILD - FICHA TÉCNICA (PT)

## WOOD PRIMER & UNDERCOAT

<b>Geral</b>	Um primário/subcapa à base de água branca de alta qualidade para madeira que é adequado para uso interior e exterior.		
<b>Código do Produto</b>	<b>Produto</b> Wood Primer & Undercoat	<b>Código do Produto</b> TBC	<b>Brilho</b> n/a
<b>Dados Técnicos</b>	<p>Este é um primário/subcapa acrílica à base de água para uso em substratos de madeira e placas de fibra.</p> <p>É adequado para uso interior e exterior.</p> <p>A velocidade de secagem do produto permite que duas demãos sejam aplicadas em um dia. O primário é de baixo odor.</p> <p>Tem excelentes propriedades de cobertura.</p> <p>O primário está disponível em branco apenas a partir do stock, mas o cinza claro e o cinza escuro estão disponíveis mediante solicitação.</p>		
<b>VOC</b>	Baixo VOC. Limite UE para este produto (Cat A / g): 30g / l. Esta tinta contém no máximo 30 g / l VOC		
<b>Aplicação</b>	<p>Mexa bem antes de usar.</p> <p>Não use em temperaturas extremas.</p> <p>Este produto é formulado para aplicação com pincel ou rolo.</p>		
<b>Tempo de seca</b>	<p>Toque seco: 1 a 2 horas.</p> <p>Tempo de dar a 2ªcamada: 2 a 4 horas.</p>		
<b>Cobertura</b>	Cobertura de aproximadamente 10-12m2 por litro, dependendo da natureza e porosidade do substrato.		
<b>Diluir</b>	Se for necessário diluir, deve-se usar água, mas tenha cuidado, pois um pouco de água vai diluir rapidamente o primário.		
<b>Lavagem do equipamento</b>	Lave as escovas/rolos imediatamente após o uso, em água morna contendo um pouco de detergente.		
<b>Embalagem</b>	Este produto está disponível em latas de 1 litro e 2,5 litros.		
<b>Armazenamento</b>	<p>Este produto deve ser protegido do gelo.</p> <p>Armazenar a temperatura acima de 5°C.</p> <p>Use dentro de 12 meses.</p>		
<b>Saúde e Segurança</b>	Consulte o Designers Guild MSDS antes de usar.		