

Ultratop Easycolor

Pigmentos pré-dispersos para coloração do sistema de base cimentícia Ultratop Loft

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Ultratop Easycolor são pigmentos pré-dispersos a adicionar às fórmulas cimentícias **Ultratop Loft F** e **Ultratop Loft W** durante a sua preparação e permitem obter inúmeras variantes cromáticas a fim de satisfazer as mais variadas exigências do cliente final.

Alguns exemplos de aplicação

Sempre que for necessário efetuar a coloração de **Ultratop Loft F** e de **Ultratop Loft W**, na base branca e natural, em todos os ambientes da construção civil, residencial, comercial e no âmbito do retalho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ultratop Easycolor contém pigmentos hidrodispersos, altamente selecionados, que garantem uma elevada capacidade corante, de acordo com uma formulação desenvolvida nos laboratórios de I&D da MAPEI.

Ultratop Easycolor mistura-se facilmente com **Ultratop Loft F** e **Ultratop Loft W** e estão disponíveis em diferentes cores para satisfazer as mais variadas exigências estéticas.

Para a lista completa das cores disponíveis, contactar a nossa assistência técnica.

Ultratop Easycolor tem uma boa resistência à armazenagem e estabilidade dos pigmentos aí dispersos.

AVISOS IMPORTANTES

- Não utilizar **Ultratop Easycolor** a temperaturas inferiores a +5°C e superiores a +35°C.
- A preparação de **Ultratop Loft F** e de **Ultratop Loft W** em mistura com **Ultratop Easycolor** não requer a adição de água, exceto para corrigir ligeiramente a consistência do material logo antes da aplicação

(adição máxima de 4% em peso).

- **Ultratop Easycolor** é sempre misturado com uma quantidade de 5 kg de **Ultratop Loft F** ou de **Ultratop Loft W** pelo que, se estes últimos estiverem disponíveis em sacos de 20 kg, é recomendável dividi-los em quatro partes de 5 kg cada.
- Utilizar **Ultratop Easycolor** apenas para a coloração do sistema **Ultratop Loft**.

MODO DE APLICAÇÃO

Utilização do produto

Misturar **Ultratop Easycolor** com **Ultratop Loft F** ou **Ultratop Loft W** num recipiente limpo e suficientemente grande na seguinte dosagem: uma embalagem de 1,5 litros de **Ultratop Easycolor** para cada 5 kg da fórmula cimentícia **Ultratop Loft F** ou **Ultratop Loft W**. Dependendo das condições ambientais na obra (em termos de temperatura e humidade), e da consistência particular que se pretende obter, é possível adicionar, à mistura obtida, água limpa até um máximo de 4% do peso da formulação cimentícia.

Então proceder à mistura do composto mediante um misturador eléctrico, a baixo número de rotações, até obter uma mistura homogénea e isenta de grumos.

Para especificações relativas à preparação de **Ultratop Loft F** e de **Ultratop Loft W** consultar as fichas técnicas relevantes.

Limpeza

O equipamento utilizado para a mistura de **Ultratop Easycolor** deve ser limpo logo após a sua utilização com abundante água corrente.

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS IDENTIFICATIVOS DE PRODUTO

Consistência:	líquida
Cor:	várias
Massa volúmica (g/cm ³):	de 1,0 a 1,05 consoante a cor

DADOS APLICATIVOS (a +23°C - 50% H.R.)

Temperatura de aplicação:	de +5°C a +35°C
---------------------------	-----------------

CONSUMO

Uma embalagem de 1,5 litros para cada 5 kg de **Ultratop Loft F** ou **Ultratop Loft W**.

EMBALAGEM

Ultratop Easycolor, em várias cores, está disponível em latas de 1,5 litros.

ARMAZENAGEM

18 meses na embalagem original a uma temperatura entre +5°C e +30°C, se conservada em ambiente seco.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA

Para o uso seguro dos nossos produtos, consultar a versão mais recente da Ficha de Segurança, disponível no nosso site www.mapei.pt.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima descritas, embora correspondendo à nossa melhor experiência, devem considerar-se, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de empregar o produto, quem tencione dele

fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo todavia toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.

Consultar sempre a última versão da ficha técnica, disponível no site www.mapei.com

INFORMAÇÃO JURÍDICA

O conteúdo desta Ficha Técnica pode ser reproduzido noutro documento de projeto, mas o documento assim obtido, não poderá, de forma alguma, substituir ou complementar a Ficha Técnica em vigor no momento da aplicação do produto Mapei. A Ficha Técnica mais atualizada está disponível no nosso site www.mapei.com. QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU DAS CONDIÇÕES PRESENTES NESTA FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA MAPEI.

As referências relativas a este produto estão disponíveis a pedido e no site da Mapei www.mapei.pt e www.mapei.com

MEMÓRIA DESCRETIVA DO PRODUTO

Coloração de fórmulas cimentícias (tipo **Ultratop Loft F** ou **Ultratop Loft W** da MAPEI S.p.A.) para a realização de revestimentos e pavimentos mediante a utilização de pigmentos pré-dispersos (tipo **Ultratop Easycolor** da MAPEI S.p.A.). O corante deverá ser utilizado para a mistura de fórmulas cimentícias (tipo **Ultratop Loft F** ou **Ultratop Loft W** da MAPEI S.p.A.) e cuidadosamente misturado até obter um composto homogêneo e isento de grumos.

O produto deve ter as seguintes características:

Consistência:	líquida
Massa volúmica (g/cm ³):	de 1,0 a 1,05 consoante a cor
Temperatura de aplicação:	de +5°C a +35°C



O PARCEIRO MUNDIAL DOS CONSTRUTORES