

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-PT1/0073

- 1) Código de identificação único do produto-tipo: **KERAFLEX XX ZERO**
- 2) Utilizações previstas: **Adesivo cimentício, melhorado, para o assentamento de cerâmica em pavimentos e paredes interiores e exteriores**
- 3) Fabricante: **MAPEI PORTUGAL SA - Zona Industrial de Cantanhede - Rua da Morgada, lote 2, 3060-197 Cantanhede - www.mapei.pt**
- 4) Sistemas de AVCP: **Sistema 4**
- 5) Normas harmonizadas: **EN 12004:2007+A1:2012**
Organismos notificados:
LGAI Technological Center, S.A (APPLUS), N. 0370
- 6) Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo:	Classe E
Tensão de aderência, como:	
- aderência à tração inicial:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Durabilidade para:	
- aderência à tração após envelhecimento térmico	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- aderência à tração após imersão em água	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- aderência à tração após ciclos de gelo-degelo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Libertação de substâncias perigosas:	Ver FDS


- 7) Documentação técnica adequada: classe de reação ao fogo declarada sem necessidade de ensaio, em conformidade com a decisão da Comissão 96/603/CE e as alterações sucessivas.
Teor orgânico

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante: **Paulo Portugal – Diretor Assistência Técnica**

Cantanhede, 06/11/2023





DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.

Informação REACH: as informações referidas no Artigo 31 ou, conforme apropriado, no Artigo 33 do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006 e as alterações sucessivas estão indicadas na ficha de dados de segurança que a MAPEI disponibiliza no site juntamente com a presente Declaração de Desempenho.

Revisão 0 notas:	Primeira emissão
-------------------------	-------------------------

KERAFLEX XX ZERO
MARCAÇÃO CE
Anexo da DoP N. CPR-PT1/0073



 0370	 Zona Industrial de Cantanhede – Rua da Morgada, lote 2 3060-197 Cantanhede (Portugal) - www.mapei.pt
23 CPR-PT1/0073 EN 12004 KERAFLEX XX ZERO <i>Adesivo cimentício, melhorado, para o assentamento de cerâmica em pavimentos e paredes interiores e exteriores</i>	
Reação ao fogo:	Classe E
Tensão de aderência, como:	
- aderência à tração inicial:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Durabilidade para:	
- aderência à tração após envelhecimento térmico	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- aderência à tração após imersão em água	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- aderência à tração após ciclos de gelo-degelo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Libertação de substâncias perigosas	Ver FDS

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para facilitar a consulta da marcação CE para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- Os valores NPD podem ser omitidos pela marcação CE.
- Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,
- Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),
- O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,
- Erros de impressão.