

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-ES1/0001**

- 1) Código único de identificação do tipo de produto: **ADESILEX P10**
- 2) Utilizações previstas: **Adesivo cimentício melhorado para a colagem de ladrilhos cerâmicos em pavimentos e paredes interiores e exteriores**
- 3) Fabricante: **MAPEI SPAIN,S.A. – C/Valencia, 11 – Pol Ind. Can Oller - Santa Perpetua de Mogoda (Espanha) - www.mapei.es**
- 4) Sistemas de AVCP: **Sistema 3**
- 5) Normas harmonizadas: **EN 12004 :2007+A1:2012**

Organismos notificados: **o laboratório notificado TUM München, N. 1211, realizou a determinação de desempenho do produto com base em ensaios em amostras tomadas pelo fabricante.**

**O laboratório notificado MPA Dresden GmbH, N. 0767, realizou a determinação de desempenho (reação ao fogo) com base em ensaios em amostras tomadas pelo fabricante.**

- 6) Desempenhos declarados:

<b>Características essenciais</b>	<b>Desempenho</b>
<b>Reação ao fogo:</b>	<b>Classe A1/A1<sub>fl</sub></b>
<b>Aderência:</b>	
- <b>aderência inicial à tração</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Durabilidade para:</b>	
- <b>aderência à tração após envelhecimento térmico</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
- <b>aderência à tração após imersão em água</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
- <b>aderência à tração após ciclos de gelo-degelo</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Libertação de substâncias perigosas:</b>	<b>Ver SDS</b>

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante: **Gabriel Angel Ortín Rull – Diretor Assistência Técnica**

**Santa Perpetua de Mogoda, 29/09/2016**





*DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.*

Revisão 1 notas: | Produto inalterado: atualização do formato

**ADESILEX P10**  
**MARCAÇÃO CE**  
*Anexo da DoP N. CPR-ES1/0001*



 1211, 0767	 <b>MAPEI SPAIN, S.A. C/ Valencia, 11- Pol Ind. Can Oller</b> <b>Santa Perpetua de Mogoda (ES)</b> <b>www.mapei.es</b>
<b>08</b> <b>CPR-ES1/0001</b> <b>EN 12004</b> <b>ADESILEX P10</b> <i>Adesivo cimentício melhorado para a colagem de ladrilhos cerâmicos em pavimentos e paredes interiores e exteriores</i>	
Reação ao fogo:	Classe A1/A1fl
Aderência:	
- aderência inicial à tração	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Durabilidade para:	
- aderência à tração após envelhecimento térmico	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- aderência à tração após imersão em água	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- aderência à tração após ciclos de gelo-degelo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Libertação de substâncias perigosas:	Ver SDS

**Notas:**

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para fazer a consultoria da marcação CE mais fácil para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,
- Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),
- O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,
- Erros de impressão.