

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-ES1/2041**

- 1) Código de identificação único do produto-tipo: **MAPEGROUT T40 SR**
- 2) Utilizações previstas: **Argamassa hidráulica modificada com polímeros (R3-PCC) para a reparação estrutural de betão em edifícios e obras de engenharia civil**
- 3) Fabricante: **MAPEI SPAIN, S.A.U. - C/ Valencia, 11 – Pol Ind. Can Oller – Santa Perpetua de Mogoda (Espanha) - www.mapei.es**
- 4) Sistemas de AVCP: **Sistema 2+**  
**Sistema 4 (reação ao fogo)**
- 5) Normas harmonizadas: **EN 1504-3:2005**  
Organismos notificados: **AENOR, N. 0099.**
- 6) Desempenhos declarados:

<b>Características essenciais</b>	<b>Desempenho</b>
<b>Resistência à compressão:</b>	<b>Classe R3</b>
<b>Teor de iões cloreto:</b>	<b>≤ 0,05%</b>
<b>Aderência:</b>	<b>≥ 1,5 MPa</b>
<b>Resistência à carbonatação:</b>	<b>Passa</b>
<b>Módulo elástico:</b>	<b>≥ 15 GPa</b>
<b>Compatibilidade térmica:</b>	
- ciclos de gelo-degelo	<b>≥ 1,5 MPa</b>
- intempérie	<b>≥ 1,5 MPa</b>
- ciclos a seco	<b>≥ 1,5 MPa</b>
<b>Absorção capilar:</b>	<b>≤ 0,5 kg·m<sup>-2</sup>·h<sup>-0,5</sup></b>
<b>Substâncias perigosas:</b>	<b>NPD</b>
<b>Reação ao fogo:</b>	<b>Classe A1</b>

- 7) Documentação Técnica Adequada: **incluída, quando necessária, no caderno técnico arquivado pelo fabricante. Classe de reação ao fogo declarada sem necessidade de ensaio de acordo com a Decisão da Comissão 96/603/CE e alterações posteriores.**  
**Material orgânico <1% em massa e volume**

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante:

**Juanjo Cano Rullo – Gestor de Qualidade**

**Santa Perpetua de Mogoda, 17/01/2024**



.....

*DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.*

Informação REACH: as informações referidas no Artigo 31 ou, conforme apropriado, no Artigo 33 do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006 e as alterações sucessivas estão indicadas na ficha de dados de segurança que a MAPEI disponibiliza no site juntamente com a presente Declaração de Desempenho.

<i>Revisão 0 notas:</i>	<i>Primeira emissão</i>
-------------------------	-------------------------

**MAPEGROUT T40 SR**  
**MARCAÇÃO CE**  
*Anexo da DoP N. CPR-ES1/2041*



 0099	 <b>MAPEI SPAIN, S.A.U. C/ Valencia, 11 – Pol Ind. Can Oller Santa Perpetua de Mogoda (Espanha) - www.mapei.es</b>
<b>23</b> <b>CPR-PT1/2041</b> <b>EN 1504-3</b> <b>MAPEGROUT T40 SR</b> <i>Argamassa hidráulica modificada com polímeros (R3-PCC) para a reparação estrutural de betão em edifícios e obras de engenharia civil</i>	
Resistência à compressão:	Classe R3
Teor de iões cloreto:	≤ 0,05%
Aderência:	≥ 1,5 MPa
Resistência à carbonatação:	Passa
Módulo elástico:	≥ 15 GPa
Compatibilidade térmica:	
- ciclos de gelo-degelo	≥ 1,5 MPa
- intempérie	≥ 1,5 MPa
- ciclos a seco	≥ 1,5 MPa
Absorção capilar:	≤ 0,5 kg·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0,5</sup>
Substâncias perigosas:	NPD
Reação ao fogo:	Classe A1

**Notas:**

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para facilitar a consulta da marcação CE para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- Os valores NPD podem ser omitidos pela marcação CE.
- Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,
- Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),
- O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,
- Erros de impressão.