

- **Potência de aquecimento até:** 2000W
- Novo design **SLIM STYLE**
- **3 Níveis de potência:** para uma maior escolha da temperatura desejada
- **Sistema de ventilação lateral** para uma melhor distribuição do ar quente
- Termóstato ambiente para selecionar e manter automaticamente a temperatura desejada
- Termóstato de segurança
- Função anti gelo
- Pegas para facilitar o transporte




HSX Slim Style



NOVO DESIGN SLIM STYLE

Novo convector mais fino e elegante, com apenas 9cm de profundidade



REGULAÇÃO DA POTÊNCIA

3 Níveis de potência para uma maior escolha da temperatura desejada



TERMÓSTATO AMBIENTE AJUSTÁVEL

Para selecionar e manter automaticamente a temperatura desejada



SISTEMA DE VENTILAÇÃO

Ventilação lateral que permite uma melhor e uniforme distribuição do ar quente nas divisões, incluindo as zonas mais baixas

INFORMAÇÃO TÉCNICA

HSX 2320 F

Voltagem / Frequência	V~Hz	230~50
Potência de aquecimento - Max	W	2000
Potência de aquecimento - Med	W	1200
Potência de aquecimento - Min	W	800
Nº de níveis de potência		3
Para divisões até	m ³	60
Sistema de ventilação		•
Termóstato ambiente		•
Termóstato de segurança		•
Função anti gelo		•
Pegas de transporte		•
Duplo isolamento		•
Dimensões (L x P x A)	mm	683x90(200)x460