



UHU AQUA ZERO® PROTETOR INVISÍVEL

PROTETOR INVISÍVEL DA SUPERFÍCIE MINERAL À BASE DE ÁGUA PARA SUPERFÍCIES POROSAS ABSORVENTES



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A superfície tratada torna-se impermeável à água e sujidade, não muda de cor e permanece permeável ao vapor.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para superfícies minerais absorventes e porosas, tais como fachadas, alvenaria, pavimentos, terraços e coberturas de piscinas (tijolo, betão, tijolo sílico-calcário, grés, calcário, pedra natural porosa e ladrilhos).

PROPRIEDADES

Proporciona 10 anos de proteção contra a penetração da chuva e a poluição, melhora a capacidade de isolamento, o que leva à poupança de energia.

PREPARAÇÃO

Condições de trabalho: Utilização a temperaturas entre +5 °C e +35 °C. Não aplicar se for esperado chuva e/ou geada dentro de 4 horas.

Segurança pessoal: Usar luvas de proteção / vestuário de proteção / proteção ocular / proteção facial

Requisitos da superfície: É necessário que o substrato seja poroso.

Tratamento prévio da superfície: Superfície isenta de sujidade, pó, óleo, películas de tinta, eflorescência e crescimento orgânico. A superfície tem de estar completamente seca antes da aplicação.

Ferramentas: Pulverizador de pressão

APLICAÇÃO

Cobertura: 1 litro para aproximadamente 2,5-3,3 m²

Instruções de utilização:

Agitar a garrafa. Não diluir.

A superfície deverá estar isenta de sujidade, pó, óleo, películas de tinta, eflorescência e crescimento orgânico. A superfície precisará estar completamente seca antes da aplicação.

Superfícies que não serão tratadas, deverão ser protegidas, tais como caixilhos de janelas, janelas e plantas. Pulverizar em pequenas secções de 1-2 m² - aplicar de cima para baixo - a uma distância aproximada de 20 cm da superfície. Aplicar a segunda camada "molhado sobre molhado" - dentro de 10 minutos após a aplicação anterior. Após a superfície tratada estar seca, não é possível aplicar uma camada adicional. Também pode ser aplicada com pincel ou rolo. Utilizar água para limpar posteriormente as ferramentas. Impermeabilização de água e sujidade após 12 horas - proteção máxima após 7 dias.

Manchas/resíduos: Em caso de derrame, limpar qualquer resíduo antes do produto secar e limpar com água.

Conselho: If medical advice is needed, have product container or label at hand.

Pontos a ter em conta: O uso excessivo pode causar um depósito branco. No momento da aplicação, a temperatura da superfície não deve exceder os 40°C.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Base química: | Silanos |
| Cor: | Transparente |
| Cor após a cura/secagem: | Transparente |
| Densidade ca.: | 1 g/cm ³ |
| Diluição: | Não diluir. |
| Tempo de secagem/de cura aprox.*: | 24 horas |
| Temperatura mínima de aplicação: | 5 °C |
| Temperatura máxima da aplicação: | 35 °C |
| Resistência à temperatura mínima: | -20 °C |
| Resistência à temperatura máxima: | 90 °C |
| Resistência à humidade: | Muito boa |
| Capacidade de pintura: | Sim |
| pH ca.: | 14 |
| Resistência a raios UV: | Muito boa |

*O tempo de cura pode variar dependendo da superfície, qualidade do produto usado, nível de humidade e temperatura ambiente

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.



UHU AQUA ZERO® PROTETOR INVISÍVEL

PROTETOR INVISÍVEL DA SUPERFÍCIE MINERAL À BASE DE ÁGUA PARA SUPERFÍCIES POROSAS ABSORVENTES

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Guardar a garrafa fechada e em pé em local estável, seco, fresco e sem geadas. Prazo de validade: 18 meses, no mínimo. Após abertura a validade é limitada.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.