

**UHU®**

# FITA BORRACHA SELANTE 7,5CMX5M

## UHU FITA BORRACHA SELANT É EXCELENTE PARA REPAROS (DE EMERGÊNCIA)



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UHU Fita Borracha Selante é excelente para reparos (de emergência). A fita é resistente à água e hermética, então você não precisa esperar.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Veda, protege e repara praticamente todos os materiais, como madeira, , pedra, metal, zinco, betume, EPDM (pré-teste), PVC, etc. Adequado para aplicações no interior e exterior, como banheiros, telhados, caves, paredes e jardins. Para impermeabilização imediata de lavatórios, pisos, calhas, conduítes de tubos, caixilhos de janelas e juntas de claraboias, itens no nível do solo, etc.

### PROPRIEDADES

- Veda, protege e repara
- 100% à prova d'água
- 400% elástico
- Adere a praticamente todos os materiais
- Alta resistência adesiva
- Adere até mesmo a superfícies úmidas
- Pode ser usado em combinação com UHU Borracha Selante®
- Alta resistência ao desgaste
- Resistente a temperaturas entre -25 °C e + 70 °C

### PREPARAÇÃO

**Condições de trabalho:** Aplicar somente em temperaturas acima de + 5 °C.

**Requisitos da superfície:** Certifique-se de que as superfícies estão o mais secas e limpas possível, remova qualquer poeira ou gordura. Devido à versatilidade dos materiais e condições, é recomendável fazer um teste de adesão com antecedência.

**Tratamento prévio da superfície:** As superfícies devem estar o mais secas possível, limpas e livres de poeira e gordura. Devido à versatilidade dos materiais e condições, é recomendável fazer um teste de adesão com antecedência.

### APLICAÇÃO

#### Instruções de utilização:

Certifique-se de que as superfícies estão o mais secas e limpas possível, remova qualquer poeira ou gordur. Aplique uma camada sobreposta se a superfície for mais larga que a fita. Reparos temporários e de emergência: a fita também pode ser usada sozinha. Reparos permanentes: podem ser usados em combinação com UHU Borracha Selante®. UHU Fita Borracha Selante® pode ser aplicado diretamente assim que as circunstâncias e condições meteorológicas o permitirem.

**Pontos a ter em conta:** For long-term protection it is important that the Tape is provided with Rubber Seal® Liquid Rubber.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor:	Alumínio
Resistência a raios UV:	Moderada
Resistência à água:	Muito boa

### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

As embalagens devidamente seladas devem ser armazenadas em local seco, fresco e à prova de congelamento, com temperaturas entre + 5 °C e + 25 °C.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.