



DOUBLEFIX INVISÍVEL

FITA DE MONTAGEM EXTRAFORTE, TRANSPARENTE DE DUPLA FACE



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fita adesiva de dupla face, extraforte e totalmente transparente, para montagem e fixação permanente de objetos em áreas interiores e exteriores. A alternativa invisível aos parafusos e pregos. Permite uma fixação permanente e segura em quase todos os tipos de superfícies lisas, como p.ex. vidro, metal, mosaico, plástico, madeira pintada e pedra. Ideal para montagem de sinais, objetos decorativos, cabides, suportes, perfis decorativos, termómetros, nos de porta e muito mais. É também adequada para usar na área do duche e para fixação de acessórios do automóvel. Estável aos raios UV e à prova de água.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Ideal para montagem de sinais, objetos decorativos, cabides, suportes, perfis decorativos, termómetros, números de porta, etc. em superfícies lisas interiores e exteriores. Adequada para vidro, metal, azulejo, plástico, madeira pintada, pedra, etc. Também adequada para utilizar na zona do chuveiro e para fixar acessórios auto.

Não adequada para superfícies rugosas.

PROPRIEDADES

- fita de montagem de dupla face
- extraforte
- completamente transparente
- para superfícies lisas
- para interiores e exteriores
- estável sob raios UV e à prova de água
- extremamente resistente à temperatura
- limpa, fácil, rápida

PREPARAÇÃO

Condições de trabalho: A temperatura mínima de trabalho é de 10°C.

Requisitos da superfície: As superfícies a colar devem estar firmes, limpas, secas e sem gordura nem pó.

Tratamento prévio da superfície: Para obter o melhor resultado, as superfícies a colar devem ser limpas (p.ex. com álcool ou aguarrás).

APLICAÇÃO

Instruções de utilização:

Cole o produto no objeto que quer montar sem deixar criar bolsas de ar. Retire a película protetora sem tocar no adesivo. Aplique o objeto no local desejado e pressione com força durante 5 segundos.

Manchas/resíduos: Remova os resíduos de fita com aguarrás.

Pontos a ter em conta: Não toque no adesivo porque isso reduz a força de aderência da fita.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de produto:	Espuma acrílica
Base química:	Acrílico
Resistência a produtos químicos:	Muito boa
Cor:	Transparente
Holding power:	>168 (1kg)
Initial tack:	Extremamente alto
Resistência à temperatura mínima:	-40 °C
Resistência à temperatura máxima:	93 °C
Resistência à humidade:	Muito boa
Força de adesão:	29 N/25mm
Espessura (mm):	1 mm
Resistência a raios UV:	Muito boa

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

Tape: 1.5 m x 19 mm on blistercard

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.