

Rodapés PVC Line 8612



8613



8614



Descrição

PVC Line 8612, 8613 e 8614 são uma gama de rodapés fabricados em PVC expandido atóxico antichoque revestidos com película decorativa resistente aos raios UV.

Dependendo do modelo podem ser aplicados com a utilização de colas adequadas (tipo PP/96) ou por encaixe graças a um clipe em PVC fixado na parede com a utilização de parafusos e buchas.

PVC Line 8614 é particularmente adequado nas reestruturações em que se queira cobrir os contornos antigos do rodapé ainda presentes em parede.

PVC Line 8612, 8613 e 8614 não contêm formaldeído (UNI EN 717-2 1996:1996), não teme a aplicação em ambientes húmidos (absorção à base de água < 1% UNI EN ISO 62:2008), resistem à agressão dos líquidos frios (UNI EN 12720:2009), resistem ao choque e à abrasão em classe AC3 (EN 13329/00).

Materiais

Composto vinílico de PVC expandido sem chumbo, autoextinguível. Estabilizado ecocompatível à base de sais Ca-Zn.

Assentamento

Modalidade de aplicação com cola Tipo PP/96

Retirar o rodapé da embalagem.

Remover, se presente, a proteção (película protetora e/ou termorretrátil) para salvaguardar o acabamento do produto. Confirmar o comprimento necessário e cortar o rodapé à medida, mediante ferramenta apropriada.

Colocar o rodapé, cortado à medida, na correta posição e fixá-lo na parede mediante a utilização de cola adequada (tipo PP/96), assegurando-se previamente de que a zona onde será assentado esteja perfeitamente limpa.

Exercer e manter, para alguns minutos, uma pressão uniforme em todo o comprimento do rodapé, para garantir a sua correta adesão à superfície do assentamento.

Modo de aplicação com clipe em pvc 8608/C apenas para 8613

Retirar o rodapé da embalagem.

Remover, se presente, a proteção (película protetora e/ou termorretrátil) para salvaguardar o acabamento do produto. Confirmar o comprimento necessário e cortar o rodapé à medida, mediante ferramenta apropriada.

Encostar os suportes de pvc na parede tendo cuidado para fazer aderir a sua base ao pavimento. Traçar na parede com caneta indelével, em correspondência ao orifício existente nos suportes, a exata posição na qual efetuar a perfuração (recomenda-se a fixação dos suportes à parede a cada 40/50 cm).

Remover os suportes e proceder à perfuração da parede nas exatas posições anteriormente marcadas, tendo o cuidado de verificar a exata medida das buchas e parafusos que serão utilizados.

Cuidados e manutenção

O cuidado e manutenção dos materiais utilizados para a realização dos presentes perfis estão estritamente associados ao tipo de liga e/ou acabamento utilizados.

As indicações mencionadas a seguir descrevem as operações a que o perfil deve ser submetido a fim de restabelecer o mais possível o aspeto original.

O propósito da presente é fornecer todas as diretrizes que possam servir de sugestão na escolha dos tempos e das modalidades de limpeza, mas que necessariamente deverão ser verificadas caso a caso.

Importa referir que existem responsabilidades específicas precisas em cada fase de vida do produto desde o seu assentamento.

PVC - não necessita de particulares manutenções: limpa-se facilmente com álcool incolor diluído em água ou com a utilização dos detergentes normais no mercado.

Medidas anti-incêndio

Em caso de incêndio, utilizar produtos químicos para extingui-lo, areia seca, ou agentes extintores sólidos.

Notas


Os presentes perfis devem ser manuseados com cautela, tendo o cuidado de utilizar luvas adequadas, a fim de prevenir lesões e/ou cortes às mãos.

As indicações e as prescrições da presente, embora correspondendo à nossa experiência, devem ser consideradas de carácter meramente indicativo, e devem ser confirmadas por exaustivas aplicações práticas.

Profilpas declina qualquer responsabilidade por eventuais danos a coisas ou pessoas resultantes de uma utilização incorreta do produto.

O utilizador está obrigado a determinar se o produto é ou não idóneo para ser utilizado e se assume as responsabilidades decorrentes de um incorreto assentamento do material.

8612 – 8613 - 8614



8612/10


PVC LINE

comprimento 250 cm - embal. 20 un.

PVC EXPANDIDO REVESTIDO

ART.	decorações	decoração ALCROM® PLUS
8612/10	96 	29970

venda à unidade não disponível



8613

PVC LINE

comprimento = 250 cm - caixa 20 un.


H cm

PVC EXPANDIDO REVESTIDO

8

ART.	decorações	
8613	96 	29971
8613	98 	29973

venda à unidade não disponível




8608/C

CLIPS DE FIXAÇÃO À PAREDE PARA ART. 8613

embalagem 100 un.

8608/C	29751
--------	-------



8614

PVC LINE

comprimento = 250 cm - embal. 20 un.

H cm

PVC EXPANDIDO REVESTIDO

9

ART.	decorações	
8614	96 	29972

venda à unidade não disponível