



COLA DE CONTACTO LÍQUIDA

COLA DE CONTACTO MULTIÚSOS

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 23/06/2023 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Colagem imediata e definitiva.
- Resistente a temperaturas até 110°C.
- Resistente à humidade.
- Fácil de espalhar/estender.



DESCRIÇÃO

Cola indicada para trabalhos genéricos de colagem e reparação. Adequada para a colagem da maior parte dos materiais sobre a generalidade das superfícies, tais como: madeira e laminados, couro e peles sintéticas, borracha, poliéster, cortiça, lãs minerais, cerâmica e metais. Facilmente aplicável com pincel, rolo ou espátula.

APLICAÇÕES

- Colagem de laminados plásticos, painéis acústicos, madeira, estratificados, lãs minerais de isolamento, etc., no setor da construção.
- Colagem de contraplacado, perfis e cantos, plásticos, materiais de tapeçaria, peles naturais ou sintéticas, espumas e tecidos nos setores da carpintaria e tapeçaria.
- Colagem de borracha, plásticos, materiais de embalagem, metais, etc., no setor da indústria.
- Colagem de madeira, plásticos, borrachas, pele natural e sintética, tecidos, etc., no setor da bricolagem.

NOTA: Devido à grande variedade de materiais existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de aderência e compatibilidade entre superfícies. Consultar a página web do produto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Base	Neoprene
Cor	Bege
Temperatura de aplicação*	+10°C a +25°C
Tempo de espera*	10 minutos (a +20°C) 20 minutos (a +15°C)
Resistência final	24 horas após aplicação
Rendimento	120g a 150g / m ² / superfície

OBSERVAÇÕES

- Contém solventes inflamáveis.
- Manter afastado do calor, chama, faíscas ou outras fontes de ignição.
- Utilizar em locais bem ventilados.
- Manter afastado do alcance das crianças.

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.
<https://bostikdsdshewerco.com/default.aspx>

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- As superfícies a colar devem encontrar-se sólidas, limpas, secas e desengorduradas.
- As superfícies muito lisas devem ser previamente lixadas e limpas em seguida.
- Aplicar uma camada uniforme de cola em cada uma das superfícies a colar com ajuda de um pincel ou espátula dentada. No caso de superfícies muito absorventes, deve repetir-se a operação anterior após 20 minutos.
- Deixar secar entre 10 minutos (a +20°C) e 20 minutos (a +15°C), até que o adesivo não fique manchado ao toque.
- Unir ambas as superfícies a colar, pressionando-as fortemente, com especial cuidado nas juntas. Entre as superfícies, não devem permanecer bolhas de ar (ar preso).
- A colagem é imediata. No entanto, é conveniente não submeter a colagem a cargas elevadas durante as 24 horas seguintes.

LIMITAÇÕES

- Não indicado para polietileno (PE), polipropileno (PP), poliestireno expandido (EPS) e poliestireno extrudido (XPS).
- Pode danificar superfícies sensíveis aos solventes. É sempre aconselhável um ensaio prévio numa zona não visível.
- Os materiais plásticos devem ser colados apenas sobre superfícies planas.
- As aplicações em exteriores só podem ser feitas em locais abrigados.
- Não utilizar com temperatura inferior a +10°C.

LIMPEZA

Utilizar o produto de limpeza para colas de contacto **BOSTIK AGOSOLVANT**.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 18 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C. Armazenar as embalagens em cima de uma palete ou outra plataforma que evite o contacto direto com o pavimento. Fechar bem a embalagem após cada utilização.

APRESENTAÇÃO

Ref ^a	Embalagem	Un/Cx	Un/Pal	EAN un.
30623298	Blister 55ml	12	1200	3549212490805
30623450	Blister 125ml	12	900	3549212491499
30623489	Lata 250ml	12	1080	3549212490911
30623488	Lata 500ml	12	720	3549212490898
30623490	Lata 750ml	12	504	3549212490935
30624266	Lata 5L	1	120	3549212491536
30623765	Lata 15L	1	24	3549212491208

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal

www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

