

Fita de Tela

DESCRIÇÃO E APLICAÇÕES

Fita em tela com suporte de tecido laminado em PE, à prova de água, com boa resistência e adesivo numa face. Disponível nas cores standard cinza ou negra, e outras sob encomenda.

Produto muito versátil usado no isolamento, protecção e fecho, em inúmeras aplicações na construção, na indústria, na agricultura, nos transportes, na indústria do espectáculo, desporto, bricolage...

Nas instalações AVAC e nas juntas das condutas de ventilação, ar condicionado e refrigeração, em diversos tipos de fixações (cabos, tubos, ..), remates (alcatifas, placas em PE e outras superfícies), no fecho de contentores e embalagens exigentes, nas lombadas dos livros...

Boa impermeabilidade, ótima adesividade e resistência.

Muito flexível, de fácil desenrolamento e rasgável à mão.

Boa resistência às variações de temperaturas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPESSURA	017 mm
RESISTÊNCIA A U.V.	razoavel
ADESIVIDADE NO AÇO	4,7 N/cm
RESISTENCIA A TEMPERATURA APÓS APLICAÇÃO	0 / 50 °C (temperatura não constante)

DIMENSÕES e CORES

Comprimentos: 10 e 50 Mt

Largura standard: 50 mm

Cores standard: branco, cinza e negro.

APLICAÇÃO

As superfícies onde a fita será aplicada deverão estar secas, limpas e isentas de gordura e poeiras.

ARMAZENAGEM

De preferência em caixa de origem, protegida da incidência da luz solar e de fontes de calor ou de humidade. A temperatura média ambiente deverá situar-se entre os 15 e os 25°C. Nestas circunstâncias o produto deverá manter-se em perfeitas condições de utilização durante mais de um ano.