

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO



Nº. DoP - PT - 4313 - 01



1. Código de identificação único do produto-tipo:

4313 (weber.floor base)

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do nº 4 do artigo 11º:
(código de produção, data, hora, número) **marcados na embalagem**

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:
Argamassa de base de cimento para utilização em pisos interiores na construção

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do nº 5 do artigo 11º:

Saint-Gobain Weber Portugal, S.A.
Zona Industrial da Taboeira, 3800-055 Aveiro, Portugal
Tel: (+351) 234 10 10 10 / Fax: (+351) 234 30 11 48 / www.weber.com.pt

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os atos especificados no n.º 2 do artigo 12º:

Não aplicável

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 4

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

Não aplicável

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

Não aplicável

9. Desempenho declarado

Características essenciais / Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
<ul style="list-style-type: none"> Reacção ao fogo: Classe A1_{FL} (WT) Decisão Comissão 96/603/CE e emendas: 2000/605/CE e 2003/424/CE (para situações expostas) 	EN 13813:2002
<ul style="list-style-type: none"> Libertação substâncias corrosivas: CT 	
<ul style="list-style-type: none"> Permeabilidade à água: NPD 	
<ul style="list-style-type: none"> Permeabilidade ao vapor de água: NPD 	
<ul style="list-style-type: none"> Resistência mecânica: CT - C12 - F2 	
<ul style="list-style-type: none"> Resistência à compressão: ≥ C12 	
<ul style="list-style-type: none"> Resistência à flexão: ≥ F2 	
<ul style="list-style-type: none"> Resistência ao desgaste: NPD (para superfícies transitáveis) 	
<ul style="list-style-type: none"> Isolamento acústico: NPD 	
<ul style="list-style-type: none"> Absorção acústica: NPD 	
<ul style="list-style-type: none"> Resistência térmica: NPD 	
<ul style="list-style-type: none"> Resistência química: NPD 	

NPD = Desempenho Não Determinado | FDS = Ficha de Dados de Segurança

Quando, nos termos do artigo 37.º ou do artigo 38.º, tenha sido utilizada documentação técnica específica, os requisitos a que o produto obedece:

Não aplicável

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Aveiro, 04 de Junho de 2013 (1) Luis Carlos Matos Campos Folque, Administrador Delegado (1)

(2) Paulo Jorge Correia Santos, Procurador (2)

(Local e data de emissão)

(nome e cargo)

(assinatura)

