

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº. DoP - PT - 4070 - 03

Código de identificação único do produto-tipo:

4070 (webertherm flex P)

Utilização(ões) prevista(s):

Argamassas industriais para rebocos exteriores de uso geral (GP) para utilizar em paredes exteriores tetos e colunas
Argamassas industriais para rebocos interiores de uso geral (GP) para utilizar em paredes, tetos, colunas e divisórias

Organismo(s) notificado(s):

NA

Fabricante:

Saint-Gobain Weber Portugal, S.A.
Zona Industrial da Taboeira, 3800-055 Aveiro, Portugal
Tel: (+351) 234 10 10 10 / Fax: (+351) 234 30 11 48 / www.weber.com.pt

Mandatário(s):

NA

<input type="checkbox"/> Desempenho(s) Declarado(s):	<input type="checkbox"/> Norma harmonizada: EN 998-1:2016	<input type="checkbox"/> Sistema(s) de AVR: 4
• Reação ao fogo: Classe E	Regulamento Delegado (EU) 2016/364; valor medido	4
• Absorção de água: $W_c 2$		
• Permeabilidade ao vapor de água: $\mu \leq 20$		
• Aderência: $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ - FP: B		
• Condutibilidade térmica / Massa volúmica: $(\lambda_{10, dry}) 0,45 \text{ W/m.K}$	(valor tabelado; P=50%)	
• Durabilidade de todas as argamassas excepto OC: Avaliação baseada em disposições válidas no local previsto para a utilização da argamassa		
• Substâncias perigosas: Consultar FDS		

NPD = Desempenho Não Determinado | FDS = Ficha de Dados de Segurança | AVR = Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Aveiro, 11 Agosto, 2018

Luis Carlos Campos Matos Folque,

Paulo Jorge Correia Santos,

