

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-PT1/0001

- 1) Código de identificação único do produto-tipo: **MAPESET**
- 2) Utilizações previstas: **Adesivo cimentício para a colagem de ladrilhos cerâmicos absorventes em paredes e pavimentos interiores**
- 3) Fabricante: **LUSOMAPEI S.A. – Zona Industrial de Alféolos – Rua da Solidariedade, 3780-315 Anadia - www.mapei.pt**
- 4) Sistemas de AVCP: **Sistema 3**
Sistema 4 (reação ao fogo)
- 5) Normas harmonizadas: **EN 12004:2007+A1:2012**
Organismos notificados
O laboratório notificado CTCV, N. 0855, realizou a determinação de desempenho do produto com base em ensaios em amostras efetuadas pelo fabricante.
- 6) Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo Força de aderência como: - aderência inicial à tração Durabilidade para: - aderência à tração após imersão em água - Libertação de substâncias perigosas	Classe E ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² Ver FDS

- 7) Informação REACH: as informações referidas no Artigo 31 ou, conforme apropriado, no Artigo 33 do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006 e as alterações sucessivas estão indicadas na ficha de dados de segurança que a MAPEI disponibiliza no site juntamente com a presente Declaração de Desempenho.
- 8) O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante: **Nelson Moreira – Dir. Assistência Técnica**

Anadia, 25/01/2021

Nelson Moreira
.....

DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.

Revisão 4 notas:	Alteração nas características essenciais
-------------------------	---

 0855	 Zona Industrial de Alféloas – Rua da Solidariedade 3780-315 Anadia (Portugal) - www.mapei.pt
04 CPR-PT1/0001 EN 12004 MAPESET <i>Adesivo cimentício para a colagem de ladrilhos cerâmicos absorventes em paredes e pavimentos interiores</i>	
Reação ao fogo	Classe E
Força de aderência como:	
- aderência inicial à tração	≥ 0,5 N/mm ²
Durabilidade para:	
- aderência à tração após imersão em água	≥ 0,5 N/mm ²
- Libertação de substâncias perigosas	Ver FDS

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para facilitar a consulta da marcação CE para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,
- Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),
- O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,
- Erros de impressão.