

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-IT1/0605

- 1) Código único de identificação do tipo de produto: **MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC**
- 2) Utilizações previstas: **Produto impermeabilizante bicomponente aplicado líquido (CMO1) para as aplicações exteriores debaixo de ladrilhos cerâmicos (colados com um adesivo C2 de acordo com a EN 12004**
- 3) Fabricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milão – Itália - www.mapei.it**
- 4) Sistemas de AVCP: **Sistema 4**
Sistema 3 (impermeabilidade)
- 5) Normas harmonizadas: **EN 14891 :2012**

Organismos notificados: **O laboratório notificado LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A./Applus, N. 0370, realizou a determinação de desempenho (impermeabilidade) com base em ensaios em amostras efetuadas pelo fabricante.**

- 6) Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenho
Aderência à tração inicial:	≥ 0,5 N/mm²
Impermeabilidade à água:	Nenhuma penetração
Capacidade de crack bridging:	
- em condições standard (+23°C)	≥ 0,75 mm
- a baixa temperatura (-5°C)	≥ 0,75 mm
Durabilidade por:	
- aderência à tração após envelhecimento térmico	≥ 0,5 N/mm²
- aderência à tração após imersão em água	≥ 0,5 N/mm²
- aderência à tração após imersão em água de cal	≥ 0,5 N/mm²
- aderência à tração após ciclos de gelo-degelo	≥ 0,5 N/mm²
Libertação substâncias perigosas:	Ver FDS

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de responsabilidade é emitida em conformidade com o Regulamento (EU) n.º 305/2011 e com o Regulamento delegado da Comissão (EU) n.º 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milão, 18/11/2016

.....


DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.

Revisão 0 notas: Primeira emissão

MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC
MARCAÇÃO CE
Anexo da DoP N. CPR-IT1/0605



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milão (Itália) www.mapei.it
16 CPR-IT1/0605 EN 14891 MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC <i>Produto impermeabilizante bicomponente aplicado líquido (CMO1) para as aplicações exteriores debaixo de ladrilhos cerâmicos (colados com um adesivo C2 de acordo com a EN 12004</i>	
Aderência à tração inicial:	≥ 0,5 N/mm ²
Impermeabilidade à água:	Nenhuma penetração
Capacidade de crack bridging:	
- em condições standard (+23°C)	≥ 0,75 mm
- a baixa temperatura (-5°C)	≥ 0,75 mm
Durabilidade por:	
- aderência à tração após envelhecimento térmico	≥ 0,5 N/mm ²
- aderência à tração após imersão em água	≥ 0,5 N/mm ²
- aderência à tração após imersão em água de cal	≥ 0,5 N/mm ²
- aderência à tração após ciclos de gelo-degelo	≥ 0,5 N/mm ²
Libertação substâncias perigosas:	Ver FDS

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para facilitar a consulta da marcação CE para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,
- Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),
- O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,
- Erros de impressão.