

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-ES1/2025**

- 1) Código único de identificação do tipo de produto: **MONOFINISH**
- 2) Utilizações previstas: **Produto para a proteção superficial de betão – revestimento para o controlo de humidade e aumento de resistividade**
- 3) Fabricante: **MAPEI SPAIN,S.A. – C/Valencia, 11 – Pol Ind. Can Oller - Santa Perpetua de Mogoda (Espanha) - www.mapei.es**
- 4) Sistemas de AVCP: **Sistema 2+**  
**Sistema 3 (reação ao fogo)**
- 5) Normas harmonizadas: **EN 1504-2:2012**

Organismos notificados: **o organismo notificado AENOR, N. 0099, realizou a inspeção inicial da fábrica e do sistema de controlo da produção e do acompanhamento contínuo e avaliação do controlo de produção em fábrica e emitiu os certificados de conformidade do controlo de produção em fábrica.**

**O laboratório notificado MPA Dresden GmbH, N. 0767, realizou a determinação de desempenho (reação ao fogo) com base em ensaios em amostras tomadas pelo fabricante.**

- 6) Desempenhos declarados:

<b>Características essenciais</b>	<b>Desempenho</b>
<b>Permeabilidade ao vapor de água:</b>	<b>Classe I</b>
<b>Absorção capilar e permeabilidade à água:</b>	<b>&lt; 0,1 kg.m<sup>-2</sup>.h<sup>-0,5</sup></b>
<b>Compatibilidade térmica:</b>	
- gelo-degelo	<b>≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b>
- temporal	<b>≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Aderência por tração direta:</b>	<b>≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Reação ao fogo</b>	<b>Classe E</b>
<b>Substâncias perigosas:</b>	<b>ver FDS</b>

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante: **Gabriel Angel Ortín Rull –Diretor Assistência Técnica**  
**Santa Perpetua de Mogoda, 14/10/2016**



*DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.*

Revisão 1 notas: | Produto inalterado: atualização do formato

**MONOFINISH**  
**MARCAÇÃO CE**  
*Anexo da DoP N. CPR-ES1/2025*



 0099, 0767	 <b>MAPEI SPAIN,S.A. C/ Valencia,11- Pol Ind. Can Oller</b> <b>Santa Perpetua de Mogoda (ES)</b> <b>www.mapei.es</b>
<b>09</b> <b>CPR-ES1/2025</b> <b>EN 1504-2</b> <b>MONOFINISH</b> <i>Produto para a proteção superficial de betão – revestimento para o controlo de humidade e aumento de resistividade</i>	
Permeabilidade ao vapor de água:	Classe I
Absorção capilar e permeabilidade à água:	< 0,1 kg.m-2.h-0,5
Compatibilidade térmica:	
- gelo-degelo	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
- temporal	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Aderência por tração direta:	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Reação ao fogo	Classe E
Substâncias perigosas:	ver FDS

**Notas:**

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para fazer a consultoria da marcação CE mais fácil para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,
- Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),
- O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,
- Erros de impressão.