

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-IT1/0606

- 1) Código único de identificação do tipo de produto: **MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC**
- 2) Utilizações previstas: **Reboco bicomponente à base de ligantes orgânicos para aplicações em interiores e exteriores, em paredes, tetos, colunas**
- 3) Fabricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milão – Itália - www.mapei.it**
- 4) Sistemas de AVCP: **Sistema 4**
Sistema 3 (reação ao fogo)
- 5) Normas harmonizadas: **EN 15824 :2017**

Organismos notificados: **O laboratório notificado CSI S.p.A., N. 0479, realizou a determinação de desempenho (reação ao fogo) com base em ensaios em amostras efetuadas pelo fabricante.**

- 6) Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenho
Permeabilidade ao vapor de água:	V3
Absorção de água:	W3
Aderência:	≥ 0,3 MPa
Durabilidade:	≥ 0,3 MPa
Condutividade térmica:	0,66 W/m·K (valor tabulado, P = 90%)
Reação ao fogo:	Classe E
Substâncias perigosas:	NPD

- 7) Informação REACH: as informações referidas no Artigo 31 ou, conforme apropriado, no Artigo 33 do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006 e as alterações sucessivas estão indicadas na ficha de dados de segurança que a MAPEI disponibiliza no site juntamente com a presente Declaração de Desempenho.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de responsabilidade é emitida em conformidade com o Regulamento (EU) n.º 305/2011 e com o Regulamento delegado da Comissão (EU) n.º 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante:
Milão, 09/03/2020



Lor **ility Management**
..... 

DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.

Revisão 0 notas: Primeira emissão

MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC
MARCAÇÃO CE
Anexo da DoP N. CPR-IT1/0606



 0479	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milão (Itália) www.mapei.it
16 CPR-IT1/0606 EN 15824 MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC <i>Reboco bicomponente à base de ligantes orgânicos para aplicações em interiores e exteriores, em paredes, tetos, colunas</i>	
Permeabilidade ao vapor de água:	V3
Absorção de água:	W3
Aderência:	≥ 0,3 MPa
Durabilidade:	≥ 0,3 MPa
Condutividade térmica:	0,66 W/m·K (valor tabulado, P = 90%)
Reação ao fogo:	Classe E
Substâncias perigosas:	NPD

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para facilitar a consulta da marcação CE para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,
- Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),
- O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,
- Erros de impressão.